

# ABS777EABS777EABS777EABS777EABS777E ABS777E

产品名称	ABS777EABS777EABS777EABS777EABS777E ABS777E
公司名称	东莞市樟木头弘运塑胶原料经营部
价格	1.00/千克
规格参数	品牌:台湾奇美 型号:PA-777E 产地:台湾
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞南区2巷13号201室
联系电话	0769-33216671 15817711579

## 产品详情

奇美ABS777E

东莞弘运塑胶长期销售台湾奇美ABS PA-777E

特性：耐热,中抗冲

用途：家电部件,电气/电子应用领域,汽车领域的应用

加工方法：注塑

参数：比重:1.07无 熔流率（熔体流动速率）:5.0G/10 MIN 弯曲强度:750.0KG/CM 弯曲模量:25000.0KG/CM  
抗张强度:440.0KG/CM

物理性能测试条件属性值单位测试方法比重无ASTM D792熔流率（熔体流动速率）220 × 10kgg/10  
minASTM D1238机械性能测试条件属性值单位测试方法弯曲强度kg/cmASTM D790弯曲模量kg/cmASTM  
D790抗张强度kg/cmASTM D638热性能测试条件属性值单位测试方法维卡软化点 ° CASTM  
D1525维卡软化点 ° FASTM D1525热变形温度 ° FASTM D648热变形温度 ° CASTM  
D648冲击性能测试条件属性值单位测试方法悬臂梁冲击1/4"kg-cm/cmASTM D256悬臂梁冲击1/8"kg-  
cm/cmASTM D256悬臂梁冲击1/4"ft · lb/inASTM D256悬臂梁冲击1/8"ft · lb/inASTM  
D256可燃性测试条件属性值单位测试方法UL  
阻燃等级1/16"无无硬度测试条件属性值单位测试方法洛氏硬度R无ASTM D785