液晶显示器戴尔E2211H 21.5 寸显示器 LED屏

产品名称	液晶显示器戴尔E2211H 21.5 寸显示器 LED屏
公司名称	张静（个人会员）
价格	1080.00/台
规格参数	品牌:戴尔 型号:E2211H 屏幕比例:16:9
公司地址	中国 北京市海淀区 苏州街倒座庙3号楼1单元102
联系电话	86 010 62551685 13521065125

产品详情

品牌	戴尔	型号	E2211H
屏幕比例	16:9	尺寸	21.5（英寸）
点距	0.248（mm）	平均亮度	250（cd/m2）
对比度	1000：1	响应速度	5（ms）
面板类型	TN		

显示器 对角线可视尺寸： 54.52厘米21.5英寸（21.5英寸宽屏可视图像尺寸） 宽高比 宽屏(16:9) 面板和屏幕类型： tn - 扭曲向列，有源阵列 - tft液晶屏 最大预设分辨率： 1920 x 1080，60 hz 对比度： 1000:1（典型值）	连接 视频图形阵列(vga) 数字视频接口(dvi-d)，带hdcp

亮度：

250cd/m2（典型值）

响应时间：

5毫秒面板（黑白切换）

视角

160 ° 垂直/170 ° 水平

色彩支持：

1,670万色

像素间距：

0.248毫米

设备类型

液晶显示器

支架

倾斜功能

屏上显示控件（可配置）

用于从面板快速释放支架的支架释放按钮

vesa安装

是

安全性

防盗锁插槽（电缆锁单独销售）

防盗支架锁插槽（至面板）

尺寸和重量

尺寸（含支架）（高 x 宽 x 深）：

380.4毫米（14.98英寸）x 514.8毫米（20.27英寸）x 159.9毫米（6.25英寸）

尺寸（不含支架）（高 x 宽 x 深）：

306.3毫米 (12.06英寸) x 514.8毫米 (20.27英寸) x 61.5毫米 (2.42英寸)

预设显示区域（水平 x 垂直）：

476.6毫米 (18.8英寸) x 268.1毫米 (10.6英寸)

	重量（仅面板 - 对于符合vesa标准的安装） 2.98千克（6.56磅） 重量（含包装） 5.30千克（12.81磅）

环境参数和法规	
电气参数 电压要求： 100-240 vac/50或60 hz ± 3 hz/1.5 a（最大值） 功耗： 20瓦（典型值）/28瓦（最大值） **设定为最高亮度且戴尔音棒和usb处于活动状态下的最大功耗。	环境参数 工作温度范围： 0 ° c至40 ° c（32 ° f至104 ° f） 非工作温度范围： 存放温度：-20 ° c至60 ° c（-4 ° f至140 ° f） 装运温度：-20 ° c至60 ° c（-4 ° f至140 ° f） 工作湿度范围： 10 % - 80 %（非冷凝） 非工作湿度范围： 存放湿度：5 % - 90 %（非冷凝） 装运湿度：5 % - 90 %（非冷凝） 工作海拔高度： 最高4,850米（15,902英尺） 非工作海拔高度： 最高12,192米（40,000英尺）
合规性和标准 tco 5.0 能源之星5.0 epeat gold 降卤处理 产品安全、emc和环境数据表	包装箱内的物品 带支架的显示器 电源线 dvi电缆 vga电缆（连接在显示器上） 驱动程序和说明文件介质

戴尔法规合规性主页

戴尔和环境

快速安装指南

产品和安全信息