

# 西安配电箱配电柜成套定制

产品名称	西安配电箱配电柜成套定制
公司名称	陕西瑞邦电气设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	瑞邦电气:1 GGD:2 陕西西安:3
公司地址	国际港务区华南城五金机电A区1街1栋17号
联系电话	13571973033

## 产品详情

我司主营产品为各类高低压电气设备。另外，电力服务方面：专业技术特长涉及专变用户电房维护保养”业务；10KV及以下电压等级电气设备的承装、承修、承试及维护、城市道路照明系统电力维保，10KV及以下变配电用户工程的设备维护；城市路灯和光亮工程的维护。陕西瑞邦电气设备有限公司将以良好的社会形象，为广大企、事业单位、各行各业提供更高效、优质、安全的服务，为社会的发展最大限度地发挥自己的作用！

- 1、配电系统应设置室内总配电箱和室外分配电箱或设置室外总配电箱和分配电箱，实行分级配电。
- 2、动力配电箱与照明配电箱宜分别设置，如合置在同一配电箱内，动力和照明线路应分路设置，照明线路接线宜安在动力开关的上侧。

- 3、开关箱应有末级分配电箱，开关箱内应一机一闸一漏电，每台用电设备应有自己的开关箱，严禁用一个开关电器直接控制两台及两台以上的用电设备。
- 4、总配电箱应设在靠近电源的地方，分配电箱应装设在用电设备或负荷相对集中的地区分配电箱与开关箱的距离不得超过30m，开关箱与其控制的固定用电设备的水平距离不宜超过3m。
- 5、配电箱、开关箱应装在干燥、通风及常温场所，不得装设在有严重损失作用的瓦斯、烟气、蒸汽、液体及其它有害介质中。也不得装设在易受外来固体物撞击，强烈振动，液体浸溅及热源烘烤的场所。配电箱，开关箱周围应有足够两人同时工作的空间，其周围不得堆放任何有碍操作、维修的物品。
- 6、配电箱、开关箱安装要端正、牢固、移动式的箱体设在坚固的支架上。固定式配电箱、开关箱的下皮与地面的垂直距离应不大于1.3m,小于1.5m。移动式分配电箱，开关箱采用铁板或优质绝缘材料制作。铁板的厚度应大于1.5m。
- 7、配电箱、开关箱中导线的进线口和出线口应设在箱体下底面，严禁设在箱体上顶面、侧面、后面或箱门处。