

公园健身器材

产品名称	公园健身器材
公司名称	河北胜川体育器材制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北 沧州市新华区 盐山杨集
联系电话	15166965207 13930797394

产品详情

户外健身器材已成为公共建筑的最爱。无论是公园，社区，广场还是城镇，都有不可或缺的户外健身器材。许多朋友经常误以为室外健身器材安装在户外。本地和任何场地都可以随便安装。事实上，户外健身器材的安装对场地有很多严格的要求。我们来看看户外健身器材的安装和周围环境。应满足以下要求。

：室外健身器材的安装距离架空高低压电线的水平距离应不小于3m;避免传导危险。室外健身器材与地下管线之间的水平距离不应小于2米。各类办公楼，住宅楼和各类楼宇管理的水平距离不小于5米;避免大型设备损坏管道。对于夜间需要设备的地方，距设备边缘2米范围内，照度不应低于15 lx;为避免误解照明，户外健身器材应远离易燃，易爆，有毒有害物品。安全规定。户外健身路径包括几种类型的健身器材，可以帮助身体的多个部分，并且易于使用。目前，全国有超过10万条健身路径，广泛用于住宅和公共场所。如何正确使用健身路径已成为我们最关心的问题。健身路径的目的是帮助人们锻炼，如果使用方法不幸，就会造成伤害。因此，使用时必须特别注意几个方面。

- 1.选择健身路径，明确健身目标，根据目的选择合适的健身器材;
- 2.请勿使用健身路径，了解设备上的标签说明，掌握设备的功能，使用方法（技术操作），练习次数和注意事项;
- 3.运动量应适当，一步一步，不要太大或太小。健身路径的运用应具有定量运动负荷，不能过于随意，否则运动积累效果不理想，健身效果不理想。未受过训练的人和老人，开始设定运动负荷要低，大约6到8周或更长，然后慢慢增加，然后适应，然后改善。为保证立柱在恶劣环境长久使用,表面涂层被破坏后,还能保持较高的抗氧化性,不产生锈化现象,本公司提供的户外健身器材的立柱材质表面采用静电粉末喷涂处理。

(1) 立柱尺寸:(厚度2.75mm,直径114mm)遵循国际各大厂家规格,达到较高的抗力,抗拉强度可达到19.4 kgf/mm² (2) 表面处理:(静电无毒喷涂)表面粉末喷涂材料采用低金属含量材质 符合美国安全标准ASTM 第F963-07(Clause 8.3)准则,通过重金属含量标准.防止褪色:粉末喷涂材料添加抗紫外线稳定剂,确保颜色保持长久鲜艳.

- 2、金属(含钢管等)配件材质：厚度2.75mm焊管,表面处理:防滑处理,静电喷涂 (1) 材质:采用国际大厂共享规格2.75mm厚度,内外铁管.确保强度与安全性.表面处理:静电防滑表面喷涂,并以镀锌钢管为基材,加上表面热处理与静电无毒粉末喷涂.镀锌与粉末喷涂,双重表面涂层,延长表面保护涂层寿命与钢管氧化时间. (2) 防止退色:粉末喷涂材料添加抗紫外线稳定剂,确保颜色保持长久鲜艳.
- 3、塑料配件材质：工程塑料添加抗紫外线稳定及静电防止剂,表面处理:模铸面 (1) 原料:采进口韩国三星聚乙烯原料.CONTENE采用专业COMPOUND技术,将颜色粉末与聚乙烯基材充分混合,让滚塑生产时可以充分的将颜色与基材密不可分,让抗紫外线,退色,脆化,静电等元素长久不会流失.与一般厂家的只是将颜色粉末与聚乙烯基材以干拌方式混合有极大的性能分别.颜色三年不退色，抗紫外线色牢度达8级. (2) 模具表面处理:采模铸面处理,展现较高的产质量感与防刮性.