

热风循环烘箱 欢迎咨询

产品名称	热风循环烘箱 欢迎咨询
公司名称	常州市海源干燥设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	天宁区郑陆镇横沟村
联系电话	86-51988906878 13775173858

产品详情

类型	回转真空干燥机、冷冻真空干燥机、微波真空干燥机、双锥真空干燥机、耙式真空干燥机、立式、卧式、带式、箱式、盘式	品牌	海源
操作方式	连续式	干燥介质	空气
加热方式	传导式	工作类型	气流式
适用物料	多种可用		

ct、ct-c系列热风循环烘箱是一种简单、方便（尤其是更换物料品种）的干燥设备，热风循环、节能，适用各种物料的干燥。说明1、加热方式：蒸汽、电、远红外、蒸汽电两用，供用户选择。2、使用温度：蒸汽加热50-140℃，最高150℃。3、用电，远红外温度50-350℃。4、常用蒸汽压力0.02-0.8mpa（0.2-8kg/cm²）。5、配用电加热按i型配15kw、实用5-8w/h计算。6、特殊要求可非标设计。7、使用温度大于140℃或小于60℃时，要在定货时注明。8、公司出厂烘车、烘盘尺寸统一，可以互换。9、烘盘尺寸：460×640×45（mm）主要特点1.控制柜采用按钮控制（亦可按用户要求制作触摸式控制），操作更为方便，延长使用寿命。2.大部分热风在箱内循环，热效率高，节约能源。3.利用强制通风作用，箱内设有可调式分风板，物料干燥均匀。4.整机噪音小，运转平衡，温度自控，安装维修方便。5.适用范围广，可干燥各种物料，是通用干燥设备。6.进风口可加装初效、中效过滤器，供用户选择。应用范围该机用于制药、化工、食品、农副产品、水产品、轻工、重工等行业物料的加热固化、干燥脱水。如原料药、生药、中药饮片、浸膏、粉剂、颗粒、冲剂、水丸、包装瓶、颜料、染料、脱水蔬菜、瓜果干、香肠、塑料树脂、电器原件、烘漆等。

ct、ct-c系列热风循环烘箱技术参数

行业标准型号	型号规格	每次干燥量(kg)	配用功率(kw)	耗用蒸汽(kg/h)	散热面积(m ²)	风量(m ³ /h)	上下温差	配用烘盘(只)	外形尺寸(lwh)mm	配套烘车(辆)
--------	------	-----------	----------	------------	-----------------------	-----------------------	------	---------	-------------	---------

)
rxh-4-b	ct-	100	1.1	20	20	1400	± 2	48	2430 × 1200 × 2375	2
rxh-27-b	ct-	200	1.1	40	40	5200	± 2	96	2430 × 2200 × 2433	4
rxh-41-b	ct-	300	2.2	60	80	9800	± 2	144	3430 × 2200 × 2620	6
rxh-54-b	ct-	400	2.2	80	100	9800	± 2	192	4380 × 2200 × 2620	8
rxh-5-c	ct-c-0	25	0.45	10	10	3400	0	16	1550 × 1000 × 2044	0
rxh-14-c	ct-c-ia	50	0.45	10	10	3400	± 2	24	1400 × 1200 × 2000	1
rxh-14-c	ct-c-i	100	0.45	18	21	3450	± 2	48	2300 × 1200 × 2000	2
rxh-27-c	ct-c-	200	0.9	36	40	6900	± 2	96	2300 × 2200 × 2000	4
rxh-41-c	ct-c-	300	1.35	54	80	10350	± 2	144	2300 × 3220 × 2290	6
rxh-54-c	ct-c-	400	1.8	72	100	13800	± 2	192	4460 × 2200 × 2290	8
rxh-18-c	ct-c-ib	120	0.9	20	25	6900	± 1	48	1460 × 2160 × 2250	2
rxh-41-c	ct-c-is	专用烘瓶	2.2	60	100	6900	± 2		1140 × 6160 × 3240	6
rxh-25-a	高效高温远红外灭菌烘箱								1200 × 1000 × 1600	1