

# 气流干燥机 海源 多种可用

产品名称	气流干燥机 海源 多种可用
公司名称	常州市海源干燥设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:海源 适用物料:多种可用 干燥介质:空气
公司地址	天宁区郑陆镇横沟村
联系电话	86-51988906878 13775173858

## 产品详情

品牌	海源	适用物料	多种可用
干燥介质	空气	工作原理	旋流
湿物料运动方式	搅动式		

工作原理：气流干燥能从易于脱水颗粒，粉末状物料，迅速除去水份（主要是表面水份）。在气流干燥中，由于物料在干燥器内短，使干燥成品的品质得到最佳的控制。我厂强化型气流干燥是在基本型上增加一套转速可以无级调节的强化器组成，湿物料通过螺旋加料器进入强化器后和热气流充分混合，在飞速旋转的击刀击碎和推进下，物料被破碎成细颗粒，在干燥同时向出口移动，最后在风力吸引下进入干燥管，进一步均匀干燥，风力无法吸引的湿重颗粒继续被击碎、干燥、直至能被风吸起进入干燥管。

主要用途：本机特别适合含湿量比较大的，呈膏糊状的湿物料，以及用其他气流干燥方法无法干燥的物料，如：醋酸乙烯及氯乙烯的工业区聚物，醋酸纤维絮，催化剂、c.m.c、ct-1树脂、煅石膏、电解二氧化锰、葱醌磺酸铵盐、氟石、硅藻土、硅胶催化剂、骨粉、过氯酸钾磺铵类药物、合物树脂、活性面筋、活性白土、化学滤饼、金红石型钛白粉、癸二酸、硫酸铜、硫酸铝、硫酸钠、磷酸酯化淀粉、染料、柠檬酸钙、煤泥、粘土、粘土水泥、氢氧化铝、氢氧化钡、乳酸钙、食品、三聚氰酸、石膏浆、石灰、生物制品、碳黑，碳酸钙浆、污泥渣、有机化学品硬脂酸铝、氧化铁、有机燃料、玉米蛋白饲料、阴湿泥浆、云母粉、药剂、颜料、重铬酸钾纸浆、酒糟渣等。

流程图

技术参数（以玉米淀粉为准）

型号	蒸发水份(kg/h)	装机功率(k	占地面积(m	高度(m)
----	------------	--------	--------	-------

	以表面水份计算 )	w)	2)	
jg50	50	10	20	9
jg100	100	20	32	11
jg200*	200	31	40	11
jg250	250	32	64	13
jg500*	500	54	96	13
jg1000*	1000	135	120	15
jg1500*	1500	175	200	16

注：有\*号者为二级干燥，装机功率、占地面积以蒸汽加热方式计算。