

带式干燥机，干燥机，干燥设备，常州干燥设备

产品名称	带式干燥机，干燥机，干燥设备，常州干燥设备
公司名称	常州市海源干燥设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:海源 适用物料:多种可用 结构形式:多级式
公司地址	天宁区郑陆镇横沟村
联系电话	86-51988906878 13775173858

产品详情

品牌 海源 适用物料 多种可用
结构形式 多级式

产品名称:dw系列带式干燥机
产品编号:
产品介绍:
<p>本机适合于制药行业的“gmp”管理，对药品及器具进行灭菌和干燥。本厂通过积累三十年制造各种烘箱的经验并结合国内外经验和国内“gmp”要求，精心设计、制造、提供可靠的gm100系列产品。在医药行业享有盛誉。</p>
<p>物料由加料器均匀地铺在网带上，网带一般采用12-60目不锈钢丝网，由传动装置拖动在干燥机内移动。干燥机由若干单元组成，每一单元热风独立循环，部分尾气由专门排湿风机排出，废气由调节阀控制，热气由下往上或由上往下穿过铺满物料的网带完成热量与质量传递的进程，带走物料水份。网带缓慢移动，运行速度可根据物料温度自由调节，干燥后的成品连续落入收料器中。上下循环单元根据用户需要可灵活配备，单元数量亦可根据需要选取。</p>
<p>脱水蔬菜、颗粒饲料、味精、椰蓉、有机颜料、合成橡胶、丙稀纤维、药品、药材、小木制品、电子无器件老化、固化等。</p>

型号	dw-1.2-8	dw-1.2-10	dw-1.6-8	dw-1.6-10	dw-2-8	dw-2-10
单元数	4	5	4	5	4	5
带宽m	1.2	1.2	1.6	1.6	2	2
干燥段长m	8	10	8	10	8	10
铺料厚mm	10-80					
使用温度	60-130					
蒸汽压力mpa	0.2-0.8					
蒸汽耗量kg/h	120-130	150-375	150-375	170-470	180-500	225-600
干燥时间h	0.2-1.2	0.25-1.5	0.2-1.2	0.25-1.5	0.2-1.2	0.2-1.5
干燥强度kg h ₂ o/h	60-160	80-220	75-220	95-250	100-260	120-300
内机总功率kw	9.9	12.1	9.9	12.1	18.2	22.2
设备总功率kw	11.4	13.6	11.4	13.6	19.7	23.7

dwp系列带式干燥机

dwp型属喷射气流带式干燥类型，热风从狭缝流或孔束流向下或上下同时喷向输送带上的物料，由于喷射气流高达15m/s以上，故对流传热的传热膜极薄，传热系数大，干燥速度快。该设备用于不透气类物料时，上面喷射气流仍返回上面，下面喷出的气流仍返回下面，再参与循环。对透气性物料气流束具有强穿透性及在物料内部的扩散性。使用热源可以是蒸汽、电、热风炉及燃油烟通气等

dwp型喷射气流带式干燥机主要用于纤维、石膏板、纸箱板、纸浆模、涂布干燥等，也适用于片状物料及一些特殊物料的干燥。

型号	dw-1.2-8	dw-1.2-10	dw-1.6-8	dw-1.6-10	dw-2-8	dw-2-10
单元数	4	5	4	5	4	5
干燥段长m	8	10	8	10	8	10
铺料厚mm	10-80					
使用温度	60-130					
蒸汽压力mpa	0.2-0.8					
蒸汽耗量kg/h	120-300	150-375	150-380	170-470	180-500	230-600
干燥强度kg h ₂ o/h	80-170	90-220	80-220	90-250	180-230	120-300