

# 烟台防火阻火模块

产品名称	烟台防火阻火模块
公司名称	烟台莱司顿防水科技有限公司
价格	100.00/平方米
规格参数	品牌:昌东 型号:防火 产地:烟台
公司地址	烟台市高新区经八路17号
联系电话	15963148416

## 产品详情

1、阻火模块的概念用防火材料制成的具有一定形状和尺寸规格的固体，可以方便地切割和钻孔，适用于孔洞或电缆桥架的[防火封堵](#)

。2、阻火模块的基本特征外观：长方形，有凹凸槽，能互锁，典型尺寸是240mm × 120mm × 60mm。材料：以无机材料为主，有弹性，有利于保护电缆、增加防火封堵构件的[气密性](#)

。3、阻火模块的优点 耐火时间长：由于采用先进的[热膨胀](#)防火技术，产品耐火时间长。经国家[防火建筑材料](#)监督检验中心检验，耐火时间达180min以上。 有效期长：由于采用无机膨胀材料和少量高效胶联材料，经加速老化试验证明，有效期可达15年以上。[阻火包](#)

有效期一般为三年。 耐水、耐油性能好：试验证明，在水里、柴油里浸泡1年，产品无溶胀、变形、坍塌。 机械强度高、有弹性：由于采用无毒[有机高分子材料](#)

胶联、模压固化，实测抗压强度5.6MP，比国家标准（0.8MP）高6倍，是阻火包（0.05MP）的112倍。4、施工方法阻火模块能采取360度自然咬合安装，新型阻火模块按定尺设计，安装完后平整，有序不会坍塌，外观平整美观。由于为软性材料，重量轻，采用模型开孔，安装简单，方便，新型阻火模块为模块化另加特殊的凸块设计。无需专门技术人员即可完成安装。

阻火模块 防火膨胀模块 产品特点：

耐火时间长：由于采用先进的[热膨胀](#)

防火技术，产品耐火时间长。经国家[防火建筑材料](#)

监督检验中心检验，耐火时间达180min以上；经本公司实验室检测，耐火时间达300分钟以上，超过国家

规定的3小时标准。有效期长：由于采用无机膨胀材料和少量高效胶联材料，经加速老化试验证明，

有效期可达15年以上。[阻火包](#)有效期一般为三年。

耐水、耐油性能好：试验证明，在水里、柴油里浸泡1年，产品无溶胀、变形、坍塌。

机械强度高、有弹性：由于采用无毒[有机高分子材料](#)

胶联、模压固化，实测抗压强度5.6MP，比国家标准（0.8MP）高6倍，是阻火包（0.05MP）的112倍。

阻火模块能采取360度自然咬合安装,新型阻火模块按定尺设计,安装完后平整,有序不会坍塌,外观平整美观.

由于为软性材料,重量轻,采用模型开孔，安装简单,方便,新型阻火模块为模块化另加特殊的凸块设计.无需

专门技术人员即可完成安装。