

MR95H|MR95L系列调压器

产品名称	MR95H MR95L系列调压器
公司名称	广州奥丽斯特燃气设备有限公司
价格	8.00/台
规格参数	品牌:美国FISHER费希尔 型号:MR95H MR95L
公司地址	中国广州天河区珠吉街珠村东环路110号珠园大厦402室
联系电话	86-020-32201622 13632304525

产品详情

MR95 系列调压器是紧凑型、大流通能力、直接作用式调压器。典型应用包括过热蒸汽、蒸汽注入、蒸汽伴热、氮气吹扫、锅炉给水、过程化学物质、冷却水、测试装置、洗液储罐、杀菌器 / 高压灭菌器、燃料管线、气源和许多其他应用。广州奥丽斯特燃气设备有限公司是美国FISHER产品华南区域（广东省）艾默生集团授权代理商。2020美国FISHER技术选型020*叁贰贰0162张S中国费希尔调压网www.zgfisher.com【张工15876552411手机同微XIN】

功能

功能多样

差压能力

专业服务能力

宽量程比

石墨垫片

压力设定到 400 psig / 27.6 bar

配合合成橡胶阀座实现严密关断

易于维护

规格

可用低压组态

MR95L : 2 至 30 psig / 0.14 至 2.1 bar 出口压力

可用高压组态

MR95H : 5 至 150 psig / 0.35 至 10.3 bar 出口 MR95HP : 15 至 400 psig / 1.0 至 27.6 bar 出口 MR95HT : 15 至 300 psig / 1.0 至 20.7 bar 出口 , 最高 650 ° F / 343 ° C

可提供差压配置

MR95LD : 2 至 30 psi / 0.14 至 2.1 bar 差压 MR95HD : 5 至 150 psi / 0.35 至 10.3 bar MR95HDP : 5 至 150 psi / 0.35 至 10.3 bar , 最大入口压力 600 psig / 41.4 bar

阀体和弹簧箱体材料

灰铸铁 WCC 钢 LCC 钢 不锈钢 特种合金 : Monel、Hastelloy C、铝青铜 有关特种合金的信息请联系销售办事处

阀体尺寸

1/4 in 1/2 in / DN 15 3/4 和 1 in / DN 20 和 25 1-1/2 和 2 in / DN 40 和 50 (不包括 MR95L 和 MR95LD 型)

端部连接方式

NPT、SWE 和 焊接及一体化 CL150 RF、CL300 RF、CL600 RF 和 PN 16/25/40 RF ; 均为 14 英寸面到面 (EN 法兰式-356 mm 面到面)

最大入口压力

1000 Psig / 69.0 bar

最大出口压力

450 psig / 31.0 bar

取压方式

内取压或外取压