

光宇蓄电池GFM-300 2v300ah GFM储能系列

产品名称	光宇蓄电池GFM-300 2v300ah GFM储能系列
公司名称	北京兴业荣达电源设备有限公司
价格	100.00/只
规格参数	品牌:光宇蓄电池 型号:GFM-300 产地:哈尔滨
公司地址	北京市昌平区回龙观西大街85号2层210
联系电话	17812191201 17812191201

产品详情

技术支持：

光宇蓄电池6-GFM-100X/A 12V100AH前置端子狭长型光宇蓄电池6-GFM-38
12V38AH性能参数光宇蓄电池010-56140678

光宇国际集团公司创建于1994年，1999年在香港联交所主版上市。集团在国内拥有哈尔滨光宇蓄电池股份有限公司、哈尔滨光宇电源股份有限公司等24家子公司，在海外拥有15家子公司或办事机构（欧洲、美国、俄罗斯、东南亚等）。集团被国家科技部认定为高新技术企业，设立有光宇博士后工作站和光宇研究院。集团2011年销售总额51.18亿元人民币，现有职工11000余人，资产总额62亿元人民币。

光宇蓄电池应用领域与分类： 免维护无须补液； UPS不间断电源； 内阻小，大电流放电性能好；
消防备用电源； 适应温度广； 安全防护报警系统； 自放电小； 应急照明系统；
使用寿命长； 电力，邮电通信系统； 荷电出厂，使用方便； 电子仪器仪表； 安全防爆；
电动工具,电动玩具； 独特配方，深放电恢复性能好； 便携式电子设备；
无游离电解液，侧倒仍能使用； 摄影器材； 产品通过CE,ROHS认证,所有电池
太阳能、风能发电系统；符合国家标准。 巡逻自行车、红绿警示灯等。

光宇蓄电池性能参数：

性能指标

推荐的最加值

工作温度

放电：-40 ~ 70 充电：-15 ~ 50 温度：23 ~ 27

浮充电压

13.50V / 12V电池 (25)

最大充电电流

0.15C20

均衡充电电压

14.10V / 12V电池 (25)

最大交流纹波

浮充电压波动 0.5%RMS或1.5%的P-P值 交流纹波电流 C/20 A RMS

储存期

超过6个月后 (25) 需补充电

配件

电池间连接排 / 电池架 / 出线端子

光宇蓄电池12V系列规格型号：

型号

额定电压 (V)

额定容量 (Ah)

尺寸 (mm)

重量 (kg)

端子

C20

C1

长

宽

高

总高

6-GFM-24

12

24

14

165

125

177

180

10

M6

6-GFM-38

38

22

196

176

178

13.8

6-GFM-50

50

28

257

166

170

18.2

6-GFM-65

65

37

322

167

175

22.5

6-GFM-80

80

45

288

171

216

227

28.2

6-GFM-100

100

56

377

174

217

33

6-GFM-120

120

68

407

39.8

6-GFM-150

150

84

497

203

225

247

53.8

6-GFM-200

200

112

259

224

70