

光宇蓄电池GFM-1600 2v1600ah产品详细规格

产品名称	光宇蓄电池GFM-1600 2v1600ah产品详细规格
公司名称	北京兴业荣达电源设备有限公司
价格	100.00/只
规格参数	品牌:光宇蓄电池 型号:GFM-1600 产地:哈尔滨
公司地址	北京市昌平区回龙观西大街85号2层210
联系电话	17812191201 17812191201

产品详情

蓄电池应用领域与分类：

免维护无须补液； UPS不间断电源；

内阻小，大电流放电性能好； 消防备用电源；

适应温度广；

安全防护报警系统；

自放电小； 应急照明系统；

使用寿命长； 电力，邮电通信系统；

荷电出厂，使用方便； 电子仪器仪表；

安全防爆； 电动工具,电动玩具；

独特配方，深放电恢复性能好； 便携式电子设备；

无游离电解液，侧倒仍能使用； 摄影器材；

产品通过CE,ROHS,所有电池 太阳能、风能发电系统；

符合国家标准。 巡逻自行车、红绿警示灯等。

6-GFMC-JC系列

胶体平板板栅技术的12V系列长寿命蓄电池，产品具有长寿命、高可靠性、放电性能优越、充电接受能力好等特点。可应用于通信系统二类或三类供电地区，或电动汽车、电动旅游观光车等领域。

性能和优势

容量范围 (C10) : 24 ~ 200Ah

温度范围 : -20 ~ 55

X型耐腐合金、高密度板栅设计

适合高压压缩比的新型隔膜材料

胶状电解质

UL94-V0级阻燃ABS外壳

设计浮充寿命13年 (25)

循环使用寿命提升一倍

性能参数 :

性能指标

推荐的最佳值

工作温度

放电 : -40 ~ 70 充电 : -20 ~ 55 最佳温度 : 23 ~ 27

浮充电压

13.50V / 12V电池 (25)

最大充电电流

0.15C10

均衡充电电压

14.10V / 12V电池 (25)

最大交流纹波

浮充电压波动 0.5%RMS或1.5%的P-P值 交流纹波电流 C/20 A RMS

储存期

超过6个月后（25℃）需补充电

配件

电池间连接排 / 电池架 / 出线端子

规格型号：

6-GFM-C系列

AGM阀控密封技术的长寿命12V系列铅酸蓄电池，具有长浮充设计寿命、高稳定性、放电性能优越、占地面积小等特点。

该电池是针对小型电信局/站使用要求而设计的电信级12V专用蓄电池。

容量范围：38 ~ 200Ah

多重密封结构，无渗漏

连接件100%绝缘保护设计

安装架设计耐9烈度地震