

# 光宇蓄电池GFM-2600 2v2600ah经销商报价

产品名称	光宇蓄电池GFM-2600 2v2600ah经销商报价
公司名称	北京兴业荣达电源设备有限公司
价格	100.00/只
规格参数	品牌:光宇蓄电池 型号:GFM-2600 产地:哈尔滨光宇
公司地址	北京市昌平区回龙观西大街85号2层210
联系电话	17812191201 17812191201

## 产品详情

光宇蓄电池GFM-2600 2v2600ah经销商报价

光宇蓄电池GFM-2000HJC/2V2000AH经销商报价

光宇蓄电池集十几年的生产经验和科研成果，开发生产出性能独特的固定型阀控密封铅酸蓄电池系列产品。产品品种齐全，外型美观，各项性能指标均达到国际水平，并且具有多项国家技术。公司优选当今世界的铸板机，铅粉机，涂板机和自动装配生产线，建成了具有国际水平的固定型阀控密封铅酸电池生产基地。

随着微模块技术的演进和IDC市场的不断扩大，微模块已经成为运营商转型IDC服务的解决方案。嘉兴电信：PSTN退网机房改造政务云，获DCD数据中心亚太区域大奖嘉兴地方政府为了提高办事效率，为民生提供更便捷服务，需建设政务云。嘉兴电信抢占先机，利用PSTN退网机房改造云DC。该数据中心需建设100架IT机柜左右的机房以及私有云平台，为本地政府提光宇蓄电PSTN退网机房改造云DC。该数据中心需建设100架IT机柜左右的机房以及私有云平台，为本地政府提

光宇蓄电池GFM-2000HJC/2V2000AH经销商报价

嘉兴电信面临业务发展挑战，对于政府政务云机房独立设置的要求，需要尽快利用现有闲置设施，盘活资产，实现对外增收；要求上线快、节约能耗。在建设过程中，采用华为智能微模块解决方案，建设海宁节点、桐乡节点，以分布式云数据中心架构统一资源池，提高DC管理效率。微模块工厂预制、现场拼装2个月交付，快速响应最终用户诉求；支持后期扩容，同时满足用户低能耗（PUE<1.5）诉求，且支持

可视化监控及运维，满足电信数据中心建设目标。2016年11月9日，DatacenterDynamicsConverged（以下简称DCD）数据中心大会在香港召开。会上，华为携手嘉兴电打造的嘉兴政企托管云项目荣获DCD亚太区域大奖。公司先后通过了ISO14001环境管理体系认证，OHSAS18001职业健康安全管理体系认证，ISO9001质量管理体系认证，美国UL认证、德国TUV认证及英国BS认证及俄罗斯通讯入网证。取得了信息产业部电信设备进网许可证，中国移动通信设备选型入网证，中国联通公司蓄电池设备入网许可证，电力部大型电厂及变电所蓄电池设备入网证，铁路通信设备进网许可证、国家广播电视入网证书以及各地区通信市场准入许可证。

型号

额定电压（V）

额定容量（Ah）

尺寸（mm）

重量（kg）

端子

C10

C1

长

宽

高

总高

6-GFM-38

12

38

22

257

166

172

176

16.7

M6

6-GFM-50

50

28

322

167

170

175

21.3

6-GFM-65

65

37

288

171

216

227

26.4

6-GFM-80

80

45

377

174

217

32.2

M8

6-GFM-100

100

56

407

33.5

6-GFM-120

120

68

497

203

225

247

52

6-GFM-160

160

90

259

224

66

6-GFM-200

200

112

73

一个数据中心的好与差总归要有一些衡量的标准，就像在学校评三好学生一样，总要有一些衡量的东西。如果是自家的数据中心，自然不必做过多的宣传，自己用好就是真的好，而如果是向外、广大公众提供服务的数据中心，就要多多对外宣传数据中心积极正面的形象，以便吸引更多的用户使用数据中心的应用服务，这样就需要对数据中心进行评估，尤其是得到一些行业知名度非常高的评估公司评估书，更具说服力，所以，对数据中心进行评估服务已经衍生出了一个细分市场，大到国家机构，小到个体服务都有，评估项目也多如牛毛，评估颁发的证书含金量千差万别，那么究竟如何对数据中心展开高质量评估呢？哪些评估项目是较为有效的呢？在本文将可以得到答案。数据中心的评估主要是对数据中心内的机房进行评估，机房内部的环境、通风、设备运行、供电、监控等等设施都属评估范围内。为了规范这类市场，国家也颁布了很多相关技术标准，所有的评估都要遵照这些标准来评估。比如对场地要求有：

《计算机站场地技术条件》GB-2887，《计算机站场地安全要求》GB-9361-88，《计算机机房用活动地板技术条件》GB6650-86；对空调与消防要求有：《建筑内部装修设计防火规范》GB-50222-95，《通风与空调工程施工及验收规范》GB50243-97；对设计与验收有：《电子计算机房设计规范》GB-50174-93，《计算机房施工和验收规范》SJ/T30003-93，还有其它很多标准，对机房的所有部分都有涉及，评估服务也是参照这些标准，然后对数据中心进行评估。

本公司是光宇蓄电池代理商，由于我公司质量优、交货时间快、质量保障、价格合理而在众多同类企业中独领，得到了广大新老客户的\*好评。公司成立几年来，崇尚诚信，追求品质，务实创新，踏实经营，以全新的经营理念及运营方式，在极短的时间内很快使公司得到发展壮大，并迅速赢得了业内各界的好评或青睐。公司坚持以人为本，诚信经营的理念；客户\*、信誉至上的宗旨，和与时俱进、开拓创新的精神。（郑重声明：绝无假货，假一罚百，量大电议，价格包您满意！）

光宇蓄电池特点：

1、维护简单：由于充电时蓄电池内部产生的气体基本被极板吸收还原成电解液，基本没有电解液养活现象，不需要象一般蓄电池那种补水和均等充电，维护简便(但有必要进行定期检查总电压及外观)。2、持液性高：电解液被吸收于特殊的隔板中，保持不流动状态，所以正常的操作情况下，即使倒下也可使用(倒下超过90度以上不能使用)3、安全性能优越：由极端充电操作失误引起产生过多的气体时，一定程度上可以放出，防止电池的破裂。4、自放电极小：使用特殊铅钙合金生产板栅，把自放电控制在最小，可以长期保存。5、寿命长、经济性好：使用耐腐蚀性好的特种铅钙合金制成的板栅，拥有较长的浮动寿命。正常浮充电时产生的气体，可以很好地被吸收，所以正常操作情况下，不会因电解液减少出现容量降低现象。特殊隔板能保持住电解液，同时用强力压紧正板活性物质，防止活物质脱落，所以寿命长，另外深放电时也有较长循环寿命，是一种很经济的蓄电池。6、内阻小：由于内阻小是大电流放电，特性越好。7、深放电后有优良的恢复性能：把电池和负载连接在一起长期放电对电池不利，但万一出现这种情况，只要充分充电，基本不出现容量降低，很快可以恢复。

光宇蓄电池-光宇铅酸蓄电池通讯用阀控密封铅酸蓄电池，汽车起动用铅酸蓄电池是公司核心产品，生产公司为哈尔滨光宇蓄电池股份公司、沈阳东北蓄电池有限公司。通讯用阀控密封铅酸蓄电池在中国市场占有率超过30%，公司是中国境内规模大、技术设备具先进的电池制造企业之一。哈尔滨光宇蓄电池有限公司，是光宇国际集团的核心子公司，是固定型阀控密封铅酸蓄电池的专业生产企业，是中国境内同类产品规模大，技术、设备先进的专业生产公司。光宇蓄电池集十几年的生产经验和科研成果，开发生产出性能独特的固定型阀控密封铅酸蓄电池系列产品。产品品种齐全，外型美观，各项性能指标均达到水平，并且具有多项国家技术。公司优选当今铸板机，铅粉机，涂板机和自动装配生产线，建成了具有国际水平的固定型阀控密封铅酸电池生产基地。公司先后通过了ISO14001环境管理体系认证，OHSAS18001职业健康安全管理体系认证，ISO9001质量管理体系认证，美国UL认证、德国TUV认证及英国BS认证及俄罗斯通讯入网证。取得了信息产业部电信设备进网许可证，中国移动通信设备选型入网证，中国联通公司蓄电池设备入网许可证，电力部大型电厂及变电所蓄电池设备入网证，铁路通信设备进网许可证、国家广播电视入网证书以及各地区通信市场准入许可证。

光宇蓄电池的规划和生产工艺决议了蓄电池组的固有可靠性，蓄电池组的运用维护则是确保蓄电池组可靠性根底。结构特征：1、负极极板-无锑铅钙合金板栅，进步氢气的分出电位，气体复合功率达99%以上。2、极柱密封-极柱根部由压力环管、橡胶环管及防腐衬垫三个组件彻底密封，彻底扫除任何漏液或许性3、正极极板-重型铅钙锡多元合金板栅，缓减极板腐蚀及增生，改进深度放电后的康复功能，延伸浮充及循环作业寿数。4、极柱端子含内或外螺纹黄铜芯棒,外表镀锡和涂上防氧化剂,确保在高倍率电流通过期削减接触面所发作的热量,装置连接条时更安全可靠及节省时刻。5、电池外壳-选用抗冲击、抗老化的阻燃ABS塑胶。槽盖以热体焊接合，避免杂物（粘合剂）进入电池内部。槽盖方位均预设提手或吊带，便利转移及装置。6、安全气阀-高灵敏度单向低压气阀，可安全操作4万次以上。开启压力：20Kpa闭阀压力：5Kpa。在正常操作下，避免内部气体外泄及大气进入。在反常情况下，将过量的气体开释以确保安全运转。光宇蓄电池负极铅膏酸量与生成物从图4-15和图4—16可看出，30~C和80%的负极合膏，产品是挨近的，首要

原因是负极中添加了有机添加剂，阻挠了4BS的构成，不论低温仍是高温都以3BS为首要产品。因而要构成4BS，铅粉中就不该含有有机质(如正极铅膏)，这点是较重要的。跟着酸量的添加，PbO含量是逐步削减的。