

东莞大岭山伸缩缝漏水，楼面裂缝堵漏工程，三达防水

产品名称	东莞大岭山伸缩缝漏水，楼面裂缝堵漏工程，三达防水
公司名称	东莞市三达防水钢结构工程有限公司
价格	8.00/平方
规格参数	品牌:三达防水 上门服务:可免费上门勘察 保修服务:保修五年
公司地址	广东东莞市广东省东莞市东城街道莞长路东城段19号113室
联系电话	13509837208

产品详情

三达防水公司针对屋面伸缩缝漏水处理方法如下：

- 1、将两轴线间500mm的混凝土凿除，在凿除过程中保护好原有钢筋，将其向上翻起，避免凿伤钢筋。在临界面小心仔细打凿，避免松动边缘部位。
- 2、取出原有止水钢板，尽量不要破坏，如遇无法保全的情况，按横向面将钢板切断，可分段妥善保存。对有变形的或有孔洞的钢板全部作废料处理，按米数重新制作钢板补足。
- 3.采用人工凿毛处理凿除面，要求凿成细孔，仔细认真施工，并清洗干净，表面无松动混凝土。
- 4.在凿除面设置遇水膨胀止水条，贴紧凿除面用水泥钉钉牢。在原伸缩缝位置按原图纸重新设置不锈钢止水钢板。
- 5.重新绑扎钢筋及缝中支模（采用挤塑板）。重新浇筑混凝土，混凝土高于原先一级，振捣密实，按后浇带处理要求，并养护。按原图纸处理完毕伸缩缝设置。其余操作按规范施工。

三达防水公司扩展资料

建筑伸缩缝即伸缩缝，是指为防止建筑物构件由于气候温度变化（热胀、冷缩），使结构产生裂缝或破坏而沿建筑物或者构筑物施工缝方向的适当部位设置的一条构造缝。伸缩缝是将基础以上的建筑构件如墙体、楼板、屋顶（木屋顶除外）等分成两个独立部分，使建筑物或构筑物沿长方向可做水平伸缩。

防止房屋因气候变化而产生裂缝。其做法为：沿建筑物长度方向每隔一定距离预留缝隙，将建筑物从屋顶、墙体、楼层等地面以上构件全部断开，建筑物基础因其埋在地下受温度变化影响小，不必断开。伸缩缝的宽度一般为20毫米到30毫米，缝内填保温材料，两条伸缩缝的间距在建筑结构规范中有明确规

定。