

全自动水泥发泡板切割锯、机设备切割原理

产品名称	全自动水泥发泡板切割锯、机设备切割原理
公司名称	大城县青旭保温机械设备厂
价格	38000.00/台
规格参数	品牌:精工 型号:全自动 规格:300
公司地址	河北省廊坊市大城县豆庄村
联系电话	13931656994 13931656994

产品详情

全自动水泥发泡板切割锯、机设备切割原理

水泥发泡板切割机采用多锯切割，一次可将大型坯体分切成几十块，切割速度是一般切割机的10~30倍。切割规格可变。本机可根据制品要求，将坯体切割成不同的规格，切割厚度从20mm到1500mm皆可。切割尺寸，误差很小。水泥基保温板切割锯可切割大型坯体，坯体大宽度可以1000mm以上，长度可达3000mm以上，高度可达600mm，应用范围广。装机容量小，节电，切割能耗低。结构简单而紧凑，维修方便，占地面积小，切割用人少。

水泥发泡板设备工艺：原材料计量---模具准备---喷脱模剂---料将搅拌进入升降平台的模具车---推送到养护室---固化养护---脱模---切割---养护---检验入库---出厂。

水泥发泡板切割机切割精度高，厚度误差 $\pm 0.5\text{mm}$ ，从而保证了制成品表面的平整度。

水泥发泡板泡沫细密，泡孔均匀。水泥发泡板切割设备：完成去皮、断块、成品等三次切割。分为简易切割机、自动切割机、全自动切割线三种。