

PBT B4406G6 德国巴斯夫 阻燃级 高抗冲击

产品名称	PBT B4406G6 德国巴斯夫 阻燃级 高抗冲击
公司名称	上海圆高塑化科技有限公司
价格	18.00/千克
规格参数	德国巴斯夫:PBT B4406G:德国巴斯夫 PBT:B4406G6
公司地址	上海市清浦区练塘镇章练塘路588弄15号
联系电话	15921708758

产品详情

PBT B4406G6 德国巴斯夫 阻燃级 B4406G6

本公司长期供应PBT（饱和聚酯、聚对苯二甲酸丁酯）工程塑料、但不于以下产品：

增强PBT，环保PBT，阻燃PBT，PBT树脂，阻燃增强PBT，PBT塑料，PBT塑胶原料，无卤阻燃PBT，工程塑料PBT，美国GE PBT，PBT美国GE，PBT塑胶，PBT新料，阻燃环保PBT，玻纤增强PBT，加纤PBT

PBT DP7102 000000 德国朗盛

PBT 420美国GE 420 加30%玻纤 高耐热HB注射成型

PBT 430美国GE 430 加33%玻纤HB抗冲击

PBT 420SEO美国GE4 20SEO 加30%玻纤 阻燃V-0

PBT 735美国GE 735 加40%玻璃矿物HB收缩性低

PBT 780美国GE 780 加40%玻璃矿物 阻燃V-0不起霜

PBT 4012G美国GE 4012G 加10%玻纤 延展性HB成型周期快

PBT 4022美国GE 4022 加20%玻纤 高强度HB

PBT 4032美国GE 4032 加30%玻纤 水解稳定 注射成型

PBT 412E美国GE 412E 加20%玻纤 注射成型

PBT V2105U美国GE V2105U 抗紫外线高刚性 抗冲击

PBT VX4015美国GE VX4015 加15%玻纤 水解稳定 环保

PBT VX4920美国GE VX4920 加20%玻纤 添加成核剂 低密度

PBT VX4930美国GE VX4930 加30%玻纤 添加成核剂 低密度

PBT VX5121美国GE VX5121 加15%玻纤 低翘曲 环保

PBT VX5022美国GE VX5022 加20%玻纤 低翘曲 环保

PBT HX215HP美国GE HX215HP 食品级高流动

PBT HX420HP美国GE HX420HP 食品级加30%玻纤 流动性中等

PBT EF3512美国GE EF3512 阻燃V-0耐磨损

PBT EF4530美国GE EF4530 加30%玻纤 阻燃V-0流动性良好

PBT K4560美国GE K4560 加30%玻纤 抗冲击 高流动

PBT K4530美国GE K4530 加15%玻纤 水解稳定 高流动

PBT 815美国GE 815 加15%玻纤 表面光洁度良好HB

PBT 830美国GE 830 加30%玻纤 表面光洁度良好HB

PBT 855美国GE 855 加15%玻纤 阻燃V-0表面光洁度良好

PBT DR48美国GE DR48 加17%玻纤 阻燃V-0注射成型

PBT DR51美国GE DR51 加15%玻纤 电气性能优

PBT 310SE0美国GE 310SE0 未增强阻燃V-0注射成型

PBT 325美国GE 325 通用级未增强 改良的流动性HB

PBT 312美国GE 312 未增强中粘度 复合物

PBT 315美国GE 315 未增强高粘度 复合物

PBT 357美国GE 357 抗撞击阻燃V-0未增强

PBT 357M美国GE 357M 易流动阻燃V-0易脱模 注射成型

PBT 357U美国GE 357U 阻燃V-0抗紫外线 不起霜 未增强

PBT DR51美国GE DR51 加15%玻纤 优异的机械.热.电气性

本公司长期供应PBT(饱和聚酯、聚对苯二甲酸丁酯)工程塑料、但不于以下产品：

增强PBT，环保PBT，阻燃PBT，PBT树脂，阻燃增强PBT，PBT塑料，PBT塑胶原料，无卤阻燃PBT，工程塑料PBT，美国GE PBT，PBT美国GE，PBT塑胶，PBT新料，阻燃环保PBT，玻纤增强PBT，加纤PBT

供应PBT美国GE：防火阻燃V-0级357、357M、357U、320SEO;

供应PBT美国GE：玻纤增强阻燃V-0级420SEO(30%)、DR48(17%)、DR51(15%);

供应PBT美国GE：310SEO、325、4022、4032、815、830;

供应PBT美国GE：1760E-BK1144、1102-BK1066、4521-BK1066、357U-BK1066、357U-1001;

供应PBT美国GE：364-GY8913、430-8433、430-BK1066、430-6187、434HR-BK1066;

供应PBT美国GE：508R-8433、508-1001、508-BK1066、K3501-1001、DR51-10;

供应PBT日本东丽：1101G-30、1401X06、1401X34、310SEO-1001、DR48-111、DR48-7001;

供应PBT台湾新光：30%玻纤强化防火级D202G30、E202G30、1403G6、D202G30;

供应PBT台湾新光：15%玻纤强化防火级D202G15、E202G15、D202G15;

供应PBT台湾新光：3803、3883、4883、4886、5115、5130、5630、6730;

供应PBT台湾新光：1120G6、D201、F201、D201G30;

供应PBT台湾长春：阻燃V-0级4115、4815(玻纤15%)，4120、4820(玻纤20%);

供应PBT台湾长春：阻燃V-0级4130、4830(玻纤30%)，4140(玻纤40%);

供应PBT台湾长春：阻燃级1100-211M;一般级1100;

供应PBT日本宝理：玻纤增强难燃级70G15、70G20、70G30(GF15%、20%、30%);

供应PBT日本宝理：玻纤增强阻燃V-0级3116、3216、3226、3316(GF7.5、15%、20%、30%);

供应PBT日本三菱：5010GT15、5010GN1-30;

供应PBT德国巴斯夫：玻纤增强阻燃级B4406G4、B4406G6;

供应PBT德国巴斯夫：中粘度食品级B4500(FDA认证)。

PBT中文名称聚对苯二甲酸丁酯，简称饱和聚酯，系高结晶性热可塑性塑料。

优点：1、机械性质安定抗张强度与抗张模数和尼龙相似;2、摩擦系数小有自润性;

3、吸水率低;4、电气性质优良;5、尺寸安定性良好;6、耐药品性、耐油性。

用途：1、电子电器：无熔线断路器、电磁开关、驰返变压器、家电把手、连接器、外壳等;

2、汽车：车门把手、保险杆、分电盘盖、挡泥板、导线护壳、轮圈盖等;

3、工业零件：OA风扇、键盘、钓具卷线器、零件、灯罩等。