

树脂 PBT B4500 德国巴斯夫 食品级 中粘度

产品名称	树脂 PBT B4500 德国巴斯夫 食品级 中粘度
公司名称	上海圆高塑化科技有限公司
价格	22.00/千克
规格参数	德国巴斯夫:B4500 B4500:PBT PBT:德国巴斯夫
公司地址	上海市清浦区练塘镇章练塘路588弄15号
联系电话	15921708758

产品详情

树脂 PBT B4500 德国巴斯夫

Ultradur 是巴斯夫公司所生产的部分结晶型以 (PBT) 为基体的热塑性饱和聚酯产品的商品名。

它是用来制造优质高应力强度工程部件的材料，可用在各种工业领域内。

Ultradur 具有很高的刚性和强度，在高温下有很好的尺寸稳定性，很低的吸水率和对许多化学品的良好抵御性。

Ultradur 还具有优异的耐候性和突出的耐热老化性。

1.供应PBT 美国杜邦 玻璃纤维增强

LW9030FR、LW9020、LW9030、LW9320、LW9330、SK601、SK602、SK603、SK605

2.供应PBT 美国杜邦 玻璃纤维增强，阻燃 LW9020FR、XMB7918、XMB7931。

3.供应PBT 美国杜邦 超级强韧 ST820。超级强韧，阻燃，紫外线稳定 ST830FRUV

4.供应PBT 美国杜邦 无加强，润滑 S600F10、S600F20、S600F40、S620F20。

5.供应PBT 沙伯基础（原GE）阻燃性符合UL94V - 0级 365、357U。力学性能优良.4012G

- 6.供应PBT 沙伯基础 (原GE) PBT/PC,非增强型,冲击改性.3706。 玻璃纤维增强PBT,非阻燃.412E、 414
- 7.供应PBT 沙伯基础 (原GE) 玻璃纤维增强级 , 阻燃PBT。 4521、 457、 DR48
- 8.供应PBT 沙伯基础 (原GE) 玻璃纤维增强 , 420U、 451E、 508R、 K4530。 玻璃纤维增强,阻燃级 , 553E、 553U
- 9.供应PBT 沙伯基础 (原GE) PET/PBT 玻璃纤维增强8032UX、 830F、 CS815、 CS860
- 10.供应PBT 德国巴斯夫 (PBT+PET)玻纤增强级 , B4040G10、 B4040G2、 B4040G4、 B4040G6。
- 11.供应PBT 德国巴斯夫
玻纤增强级B4300G10、 B4300G2、 B4300G3、 B4300G4、 B4300G6、 B4300K4、 B4300K6。
- 12.供应PBT 德国巴斯夫 (PBT+ASA)玻纤增强级S4090G2、 S4090G4、 S4090G6、 S4090GX。
- 13.供应PBT 台湾长春 玻纤增强级,3015、 3020、 3030。
玻纤增强级 , 阻燃级,4120、 4115、 4130、 4830、 5115、 5130、 6730

Process characteristics of PBT

PBT has a clear melting point of 225 ~ 235 , is a crystalline material, crystallinity up to 40%.

The viscosity of PBT melt is not affected by the temperature as much as the shear stress, so the injection pressure has a significant effect on the liquidity of PBT melt in injection molding.

PBT in the melting state of good fluidity, low viscosity, next to nylon, in the formation of easy to occur "flow" phenomenon.

Anisotropy of PBT products. PBT is easily degraded by water at high temperature.