

小背篓散热器 卫浴背篓散热器 卫浴背篓散热器 铜铝

产品名称	小背篓散热器 卫浴背篓散热器 卫浴背篓散热器 铜铝
公司名称	衡水恒永暖通科技有限公司
价格	130.00/台
规格参数	恒永:HY
公司地址	衡水市冀州区周村镇韩村（注册地址）
联系电话	13932858460

产品详情

原理：热源为集体供热型，分户供热型（自行的闭式小供暖炉壁挂系列），一般的大多热媒水温度为70-85。经专用的管路流进散热器，因房间的温度低，热水在散热器内流动循环通过金属导热向室内空间散热方式输出热量：冷水由散器的底部口径（出水温度一般为50-65）流走。形成一个循环式的散热途径，卫浴型散热器为新型散热器之一，因其美观、占用空间小、实用方便等优势，一直延用至今。

首先看散热器表面喷塑是否光泽、颜色是否纯正、焊接之间的片缝隙表面有无气泡、丝口处有无漆皮开裂、配件是否国标、尤其是跑风丝堵是否是纯铜制造有无厂家标示、管道内壁有无防腐涂层、管道壁厚切面是否达到国标（1.5mm）等。如果有一点不符合将来都有可能成为产品隐患将来给您的生活和使用带来诸多不便和造成意外损失。

1、要有产品合格证及检验员检验证号。2、要有产品质保单（完整的附有生产厂家和保险公司信息及公章）。3、要有正规的产品销售合同（除了店面合同还要有和生产厂家之间的销售合同，如果是在商场最好还有商场里的监管合同。这样做到万无一失。4、要有产品的安装合同（如果您需要连同安装的话，但一定要知道多数散热器厂家是不负责安装部分的质保的，安装都是由直接安装施工方来负责。5、要有防伪标示和辨认识明（为了所买物的真实性和将来的质保理赔责任这一点尤为重要。

要根据自己所居住的房屋供暖方式而选择合理的款式产品：1、集中供暖不间断持续供暖的可选择上述主流产品。2、集中供暖但间歇性供暖的可选用大水道产品（散热时间长）。3、独立供暖，且是以燃气壁挂炉采暖方式的从节能上最好选择铜铝复合型卫浴式散热器为宜。（热能利用率高）

保养1、钢制柱式散热器在日常使用后供暖期结束前应提前关闭阀门以保障散热器管内满水保养，这能有效阻决氧化，避免了氧化对散热器金属的腐蚀危害可有效的延长了其使用寿命。2、日常清理时；应注意避免用金属物（如：清洁球等）直接在散热器表面清理。应以湿布擦拭为宜避免表面塑层刮痕影响整体美观。3、严禁以高温或明火烘烤散热器表面，会导致漆面变色或脱落！

常见问题及处理1、散热器不热；处理办法第一时间检查热源是否正常，如正常则是因管内某部位有空气未排除。这时打开排气阀将气体排除即可正常。（注意：开动排气阀时一定要当心不要一下开太大，头部

侧视以避免烫伤！) 2、需要注意在独立燃气壁挂炉供暖系中的使用；热源炉出水口应高于散热器进水口之高度。避免因水流压力不足所造成散热器内水循环受阻减慢而影响散热的使用！3、请按照包装上所写即厂家告知的借口进回水方式连接。如果连接错误也会不热。

购买数量计算:1、算面积：分别计算自己卧室、起居室、卫生间、厨房等的面积，将其作为进一步测算的基础数据。2、算瓦数(W)：这一过程相对复杂，以下简要提供给消费者一组民用建筑供暖单位面积热指标测算的参考数据。一般家庭住宅可以按每平方米45~70W来计算。购买暖气时，用居室面积乘以每平方米的“W”就是该房间需要的供热量。一般情况下，出售的暖气都标着“W”。由于实际生活中变化差异较大，在估算时，应考虑楼房或平房、顶层或底层、端头或中间、北房或南房、城里或城外、墙体保温性等因素。有一个简单的办法，在计算出暖气片数后可再适，当加上10~20%，作为富裕量，以免暖气热量不够。3、算片数：实际上，瓦数算出来以后就可以换算出暖气的片数进而计算出组数，实际暖气并不都是可以拆分组合的，尤其是卫浴型暖气，一般都是整体造型的居多，消费者根据面积选择其适用的款式就可以了。