

长期供应 125摩托车减震器 减震器（毅峰汽车配件）

产品名称	长期供应 125摩托车减震器 减震器 (毅峰汽车配件)
公司名称	江都市毅峰汽车配件有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:毅峰 型号:YF-16 适用车型:通用
公司地址	中国 江苏 江都市 江都市大桥镇昌松
联系电话	86 0514 86481935 13852529276

产品详情

品牌	毅峰	型号	YF-16
适用车型	通用	缸筒直径	多款供选 (mm)
复原阻力	200 (N)	压缩阻力	200 (N)
冲击压力	350-500	工作压力	500-1000
极限荷载	200-300	竖向刚度	300-400
预压缩量	7	阻尼比	7
最佳荷载	70-180	产地	江苏
配件编号	YF		

【产品展示】

【产品相关说明】

常见故障与维修为了使车架与车身的振动迅速衰减，改善汽车行驶的平顺性和舒适性，汽车悬架系统上一般都装有减震器，目前汽车上广泛采用的是双向作用筒式减震器。减震器是汽车使用过程中的易损配件，减震器工作好坏，将直接影响汽车行驶的平稳性和其它机件的寿命，因此我们应使减震器经常处于良好的工作状态。可用下列方法检验减震器的工作是否良好。1.使汽车在道路条件较差的路面上行驶10km后停车，用手摸减震器外壳，如果不够热，说明减震器内部无阻力，减震器不工作。此时，可加入适当的润滑油，再进行试验，若外壳发热，则为减震器内部缺油，应加足油；否则，说明减震器失效。2.用力按下保险杠，然后松开，如果汽车有2~3次跳跃，则说明减震器工作良好。3.当汽车缓慢行驶而紧急制动时，若汽车振动比较剧烈，说明减震器有问题。4.拆下减震器将其直立，并把下端连接环夹于台钳上，用力拉压减振杆数次，此时应有稳定的阻力，往上拉(复原)的阻力应大于向下压时的阻力，如阻力不稳定或无阻力，可能是减震器内部缺油或阀门零件损坏，应进行修复或更换零件。在确定减震器有问

题或失效后，应先查看减震器是否漏油或有陈旧性漏油的痕迹。油封垫圈、密封垫圈破裂损坏，贮油缸盖螺母松动。可能是油封、密封垫圈损坏失效，应更换新的密封件。如果仍然不能消除漏油，应拉出减震器，若感到有发卡或轻重不一时，再进一步检查活塞与缸筒间的间隙是否过大，减震器活塞连杆有无弯曲，活塞连杆表面和缸筒是否有划伤或拉痕。如果减震器没有漏油的现象，则应检查减震器连接销、连接杆、连接孔、橡胶衬套等是否有损坏、脱焊、破裂或脱落之处。若上述检查正常，则应进一步分解减震器，检查活塞与缸筒间的配合间隙是否过大，缸筒有无拉伤，阀门密封是否良好，阀瓣与阀座贴合是否严密，以及减震器的伸张弹簧是否过软或折断，根据情况采取修磨或换件的办法修理。另外，减震器在实际使用中会出现发出响声的故障，这主要是由于减震器与钢板弹簧、车架或轴相碰撞，胶垫损坏或脱落以及减震器防尘筒变形，油液不足等原因引起的，应查明原因，予以修理。减震器在进行检查修复后应在专门试验台上进行工作性能试验，当阻力频率在 $100 \pm 1\text{mm}$ 时，其伸张行程和压缩行程的阻力应符合规定。如解放cal091伸张行程最大阻力为2156~2646n，压缩行程最大阻力为392~588n；东风车伸张行程最大阻力为2450~3038n，压缩行程最大阻力为490~686n。如果没有试验条件，我们还可以采用一种经验做法，即用一铁棒穿入减震器下端吊环内，用双脚踩住其两端，双手握住上吊环往复拉2~4次，当向上拉时阻力很大，向下压时不感到费力，而且拉伸的阻力与修理前相比有所恢复，无空程感，则表明减震器基本正常。

【公司介绍】

江蘇省江都市毅峰汽車配件有限公司，座落于江淮之都-江都市沿江開發區。專業生產系列氣動件，技術力量雄厚，集開發、生產、製造、銷售於一體。主要產品有直伸式無源氣動撐杆、阻尼器、可控調節升降氣彈簧、角調器、緩慢式減震器四大系列，規格齊全，并可代為設計式樣。本公司現有工程師2名，技術人員數名，職工人數32名，占地面積1.5萬平方米，擁有各種生產設備，全自動沖氣機，自動封口機，全自動切管機等檢測設備有皮勞壽命檢測機，和性能檢測機。我公司不斷努力於工藝技術更新與發展，人性化的售後服務去開拓市場。“產品質量重於泰山”、是我們的質量方針，歡迎更多新老客戶光臨惠顧。

江都市毅峰汽車配件有限公司專業研製生產qd系列直伸式氣動撐杆：k（可控式）系列氣彈簧；qt-f自動閉門器；工程機械座椅減震器系列產品。是對國內、國際市場的同類產品進行剖析、研究，吸收其精華，並引進國外先進設備技術、進口原材料及配件進行設計的，產品性能穩定，目前產品暢銷全國各地。qd系列支撐杆，用於構件提升、支撐，重力的平衡和代替精良設備的機械彈簧等。現已廣泛應用於汽車引擎蓋、後門的開啟，繪圖機、航空貨架、印刷機械、食品加工機械及現代自動化的機械設備，健身器材、紡織、電腦家具、木工機械等。k系列氣彈簧適用於各種可調節角度及高度的場合使用，可在人為操縱下，使活塞杆停止在任何位置。操作靈活、工作平穩、可靠。可根據用戶要求，設計製造。qt-f自動閉門器，適合於家庭、賓館、大廈、辦公樓等。用來自動閉合門窗，安全可靠、美觀實用。公司以“技術領先、質量第一、用戶為主”的宗旨，重合同、守信譽，竭誠為廣大用戶服務。

【產品推薦】