

鑫泉pps滤袋的特性和适用场所介绍

产品名称	鑫泉pps滤袋的特性和适用场所介绍
公司名称	江苏鑫泉环保材料有限公司
价格	5.00/件
规格参数	鑫泉:鑫泉 135*26:135*2650 江苏:江苏
公司地址	阜宁县阜城滤料产业园10号(C)
联系电话	13390748222

产品详情

鑫泉环保的pps滤袋是由二种或二种以上的耐高温纤维混合及层状复合，以实现更高、更新的物理及化学性能。pps滤袋具有普通毡类滤布特有的孔隙度高、透气性好、集尘效率高、使用寿命长等优，因pps滤袋的耐温等级适中，可达150 °C；耐酸、碱度适中及具有非常好的耐磨性，成为毡类滤材中使用量较大的一个品种。表面处理方式按照工矿条件的不同要求可烧毛或轧光或涂层等。pps滤袋是除尘器的核心配件。pps滤袋的尺寸的设计、布袋裁剪和布袋的加工制作都有严格的要求。这些要求对袋式除尘器的正常运行和方便维护、对延长布袋使用寿命具有重要意义。

pps滤袋用于那种工况：pps滤袋：很多工况，pps滤袋很难满足现场工况温度要求，众所周知，常温除尘布袋长期使用温度为：130，瞬间温度高可达150，然而像锅炉烟气等工况，温度超过200，甚至高达280，这种情况下，常温除尘布袋是不可以选择的，要根据具体工作温度选择合适的pps滤袋产品，还要看具体是那种烟气粉尘，是否是腐蚀性气体、硫、酸、碱等，水分含量多少，含量大必须滤料拒水防油处理。而且，pps滤袋与玻璃纤维布袋相比，其耐磨性、抗折性及剥离强度有明显的提高，可承担高过滤负荷。pps滤袋的过滤速度可达1.0m/min以上，运行阻力低。与合成化纤耐高温滤料相比，pps滤袋克服了化纤滤料伸长率大、变形大、耐温低、耐腐蚀性差的弱点；pps滤袋尺寸稳定性、强度好，并且价格低于其它耐高温化学纤维。

产品基本参数纤维	100%PPS基布
100%PPS平方克重	500g/m ² 厚度
1.8mm 0.28g/cm ³ 透气量	130L/m ² ·s断裂强度-纵向
800N/5cm断裂强度-横向	1000N/5cm伸长@200N/5cm-纵向
< 5%伸长@200N/5cm-横向	< 5%热收缩@210degC,90min 1%爆破强度
> 300 N/cm ² 连续工作温度	160 瞬间工作温度
190 后处理	热定型、烧压

盐城鑫泉pps滤袋、电厂pps布袋、高温针刺毡：PPS滤袋技术参数在鑫泉公司/PPS除尘布袋鑫泉公司生产厂家/PPS针刺毡布袋PPS收尘滤袋/耐高温针刺毡/PPS除尘布袋价格-鑫泉公司/覆膜PPS针刺毡/除尘布袋厂

家/PTFE环保布袋-鑫泉滤袋公司/美塔斯针刺毡滤袋/诺美克斯针刺毡布袋/氟美斯针刺毡收尘袋-
鑫泉厂家/环保收尘袋布袋/专业生产厂家-PPS滤袋布袋公司

公司专业生产针刺毡，美塔斯针刺毡，氟美斯针刺毡，pps针刺毡，玻纤针刺毡，防静电针刺毡，
P84针刺毡，PTFE针刺毡，除尘骨架，袋笼，公司秉着客户至上的经营理念，欢迎广大客户前来选购！