

漆雾凝聚剂种类 漆雾凝聚剂的种类

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 漆雾凝聚剂种类 漆雾凝聚剂的种类 |
| 公司名称 | 苏州恒信达环保科技有限公司 |
| 价格 | 5.40/公斤 |
| 规格参数 | 型号:漆雾凝聚剂 产地:江苏 使用效果:高效 稳定 速度快 |
| 公司地址 | 阳澄湖西路964号 |
| 联系电话 | 0512-67527717 15250405728 |

产品详情

漆雾凝聚剂种类 漆雾凝聚剂的种类 漆雾凝聚剂厂家-
苏州恒信达环保，恒信达生产的漆雾凝聚剂产品使用后改善工作环境；降低污水处理费用

漆雾凝聚剂生产厂家-苏州恒信达漆雾凝聚剂HXD-508A剂是恒信达针对水性油漆特点研发生产的新一代产品，解决了传统A剂处理水性漆水质不清澈、上浮不彻底的问题。同时，漆雾凝聚剂HXD-508A剂采用进口原料生产，产品品质稳定，产品不易分层沉淀。

漆雾凝聚剂HXD-508B剂是恒信达针对508A剂生产的一种高效絮凝上浮剂，能够更好的将经508A剂作用后的漆渣凝聚上浮起来。漆雾凝聚剂HXD-508B剂采用复合原材料加工生产，产品有效分子链更长；从而使得油漆渣更加紧密不松散。

使用漆雾凝聚剂产品方法：

- 1、漆雾凝聚剂A剂初步投加可按0.2%-0.3%的比例投加，也就是一吨污水添加2-3公斤，利用循环水系统使其充分的混凝在整个水体中。
- 2、待漆雾凝聚剂A剂在水中循环一段时间后，再加入0.2%-0.3%的漆雾凝聚剂B剂，5-30分钟左右，随着漆雾凝聚剂B剂的添加，漆渣会渐渐凝聚上浮，且漆渣成大块絮团。
- 3、喷漆量多少是漆雾凝聚剂AB剂使用量的重要数据，前期可按常规用量添加，可以观察漆渣凝固上浮的状态，若水质不清或漆渣上浮不完全，则可以补加AB剂。

使用漆雾凝聚剂产品后漆渣不上浮的处理方法：

第一、循环水PH值偏低，需要添加片碱，将PH值调至8-9。

第二、用量偏低，漆渣没有更有效地进行分散，需要加大A剂的用量，使之在循环水中达到一定的浓度。

第三、开启水泵使产品与循环水充分混合，以达到理想处理效果。

漆雾凝聚剂种类 漆雾凝聚剂的种类 漆雾凝聚剂厂家-

苏州恒信达环保，恒信达生产的漆雾凝聚剂产品使用后改善工作环境；降低污水处理费用。

处理与贮藏：

- 1、避免产品溅到眼睛；若接触，立即用大量清水冲洗接触部位。
- 2、产品储存于通风阴凉处，避免阳光直射。
- 3、避免使用空桶盛装饮用水，产品不可存于铝、铁、铜之合金内。

包装：25公斤/桶。

漆雾凝聚剂种类 漆雾凝聚剂的种类 漆雾凝聚剂厂家-

苏州恒信达环保，恒信达生产的漆雾凝聚剂产品使用后改善工作环境；降低污水处理费用。