

易来泰 ELOTEX 80W FX2350高柔性胶粉

产品名称	易来泰 ELOTEX 80W FX2350高柔性胶粉
公司名称	南京耀杰节能科技有限公司
价格	.10/公斤
规格参数	品牌:易来泰 型号:80W FX2350 产地:国产
公司地址	南京市玄武区珠江路6884号
联系电话	0.25-52645527 19941559769

产品详情

产品概述

ELOTEX 80W 是以醋酸乙烯-乙烯共聚物为基础的柔性可再分散聚合物胶粉

作为有机粘结剂可以提高相应建筑材料（如预拌砂浆）的粘结力，内聚力和施工性 ELOTEX 80W 由于极低的有机挥发物排放量，可以使得生产商配制出满足环保标准（欧洲EMICODE标准）的成品砂浆。

特殊性能

ELOTEX 80W是具有较高乙烯含量的柔性产品，流变中性，特别适合配制对聚苯乙烯板具有良好粘接强度和抗冲击强度的抹面砂浆。同时提高了变形性和抗折强度。

技术规格

聚合物类型：醋酸乙烯-乙烯共聚物

保护胶体：聚乙烯醇

塑化剂：矿物防结块剂

外观：可自由流动，白色粉末

堆积密度：450 – 650 g/l

残余水份：最高 1.0%

灰分(1000 灼烧)：13.0% +/- 2.0%

pH值 ((含有 10%分散体的水溶液))：7.0 – 9.5

最低成膜温度：0 °C

应用范围

高度推荐:

- 经济型外墙外保温系统的抹面和粘结砂浆
- 饰面抹灰，腻子
- 高性价比型瓷砖胶 满足ISO 13007 标准的C 1 型
- 高性价比型填缝剂 满足ISO 13007 标准中CG1 型
- 非结构型修补砂浆

对于其它应用，请联系我们当地的专家进行咨询。

乳胶粉的加工处理

ELOTEX 可再分散胶粉可在市场上销售的混拌设备中同其它干燥物料混合生产粉状成品。由于ELOTEX可再分散胶粉具有热塑性，应尽量缩短混拌时间，避免高剪切力引起温度显著升高。掺加ELOTEX可再分散胶粉的水硬性及非水硬性干拌混合料在施工前均能很容易地与水混合。

包装及贮存

标准包装: 25 kg 纸袋包装，内衬聚乙烯薄膜。