

微动力污水处理

产品名称	微动力污水处理
公司名称	新乡市净益康环境设备有限公司
价格	12800.00/套
规格参数	型号:型号:JYK-WS-100 品牌:净益康水处理 产地:河南新乡卫辉市
公司地址	河南新乡 卫辉市车管所院内
联系电话	13525046604

产品详情

如果气池内的生物保持正常的生理活动,气池内的溶解氧浓度一般宜保持在不低于2mg/L在气内的局区域,有机污染物相对集中好氧速率较高,溶解氧浓度不易保持在2mg/L,可以有所降低,但不宜低于1mg/L,但气池内溶解氧浓度也不宜过高溶解氧浓度过高会导致有污染物分解过快,从而使微生物缺乏营养,活性污泥易于老化,结构松散,另外溶解氧含量高,在经济上也不适宜 污水排入城镇下水道的水质标准。如污水不排入水体,而水质又符合排入下水道,则可不进行处理而排入城市管道中,集中城镇污水处理厂进行集中处理。如污水水质不符合收水标准,则选择适当的水处理设备进行处理后,水质达标后,排入下水道。对于污水经过设备处理后达到一二类物质排放浓度的水,周围无水体可排入,如需稀释,可排入城市污水管道,否则,可排入城市污水管道。其它如废水中含有大量的有机物或石油,以及含有大量的物质都可以引起胀,在曝气池中过多或过少的充氧或搅动不充分,都可引起膨胀。