

DTY系列 螺口式气动搅拌机

产品名称	DTY系列 螺口式气动搅拌机
公司名称	丽水市正威机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	搅拌机类型:气动搅拌机 物料类型:都可以 适用物料:都可以
公司地址	中国 浙江 丽水市 蓝天花园园区
联系电话	86 0578 2202882 13868885997

产品详情

搅拌机类型	气动搅拌机	物料类型	都可以
适用物料	都可以	动力类型	气动
布局形式	立式	搅拌方式	自落式搅拌
每次处理量范围	出料50-250L (L)		

dtY系列 螺口式气动搅拌机，马达的型号及马力、扭矩和搅拌的桨叶可根据搅拌的物料的特点来选择。

安装方式：（如下图）

dtY系列 螺口式气动搅拌机，外型尺寸图下载等资料下载。

说明：dtY系列 螺口式气动搅拌机，其实就是在基本型的活塞式气动马达前端加个斜螺口（也可换成直螺口，也就垂直向下），将其斜螺口上紧到油桶的螺口上。斜着进行搅拌。

价格方面：其实对于搅拌机来讲，搅拌部分的四配件是少不了，也就是气动马达、联轴器（就是将气动马达输出轴与搅拌轴连接起来）、搅拌轴、搅拌桨叶。那为什么搅拌机的价格有差异呢？其实就是搅拌机的气动马达的固定方式不同（也就是搅拌机的外形支架不同），决定着气动搅拌机的价格也就不同。

dtY系列 螺口式气动搅拌机可以根据客户的要求来定做，机型样式不变！

dtY系列 螺口式气动搅拌机可以搅拌：油漆、油墨、植物油、树脂、沥青、糖蜜、药液体、马达油、涂料、染料等物料。我们会根据贵公司的粘度及体积和桶的尺寸来选配气动搅拌机！马达型号：emy060(可根据粘度及容积来选配)

额定功率：0.6 hp (可根据粘度及容积来选配)

额定气压：0.6 mpa

额定转速：1400 rpm

额定扭距：3 n.m

额定耗气量：900 l/min

搅拌浆叶：e型折叠式浆叶 (可根据粘度及容积来选配)

马达重量：4.2 kg轴长：880 mm

注意：在选购气动搅拌机前必须要对二方面数据要清楚：第一、所要搅拌的物料的粘度有个大概的了解（当然有个数据最好，粘度单位有pa.s(帕.秒)、cp(厘泊)、cs(厘斯托克斯)等等）。第二、所放物料的搅拌桶的尺寸，即桶的直径、桶的高度、是平底桶还是圆锥桶？是否带推轮的桶？（桶的尺寸对搅拌机的高度及搅拌浆叶选择的大小有非常重要的关系）。气动马达的特点：1、长时间工作不发热，使用寿命长，安全防爆，同时不受高温及振动的影响。2、转速无级调节，调气压大小即可控制转速。3、可长期满载工作，而温升较小。3、负载超重或卡死时马达不会发热损坏，并且能带载启动。4、潮湿或灰尘多的场所仍能正常使用。

选购气动马达的建议：在马力一定的情况下，扭矩大转速慢的适用于需要大载荷；扭矩小转速大的适用于快速转动。

以上红色字体表示“注意”，蓝色字体表示“温馨提示供参考”