

气动搅拌机,涂料搅拌设备,混合气动搅拌机

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 气动搅拌机,涂料搅拌设备,混合气动搅拌机 |
| 公司名称 | 丽水市正威机械设备有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 搅拌机类型: 物料类型:液-液 适用物料:油漆涂料 |
| 公司地址 | 中国 浙江 丽水市 蓝天花苑园区 |
| 联系电话 | 86 0578 2202882 13868885997 |

产品详情

搅拌机类型
适用物料
布局形式
型号
每次处理量范围

.
油漆涂料
立式
AH1100型
出料50-250L (L)

物料类型
动力类型
品牌
搅拌方式

液-液
气动
正威
气动搅拌

产品名称： 手动升降搅拌机

型号： ah1100型手动开
 马达： tmh050 型活塞
 连接器： 直径： 45，
 搅拌轴： 直径： 25，
 浆叶： 推进式b型浆叶
 产品描述： 此图搅拌机能

马达可根据
 搅拌桶的大小
 38 6888 5997

叶片式气动马达技术参数

| 型号 | 额定马力 (hp) | 额定转速(rpm) | 额定扭矩(n.m) | 耗气量(l/min) | 工作压力 |
|--------|-----------|-----------|-----------|------------|------|
| emy005 | 0.05 | 1960 | 0.18 | 90 | |
| emy010 | 0.1 | 1960 | 0.36 | 195 | |
| emy040 | 0.4 | 1400 | 2 | 600 | |
| emy060 | 0.6 | 1400 | 3 | 900 | |
| emy100 | 1 | 1400 | 5.1 | 1600 | |
| emy150 | 1.5 | 1400 | 7.5 | 2000 | |
| emy250 | 2.5 | 1400 | 12.5 | 3000 | |
| eam150 | 1.5 | 2960 | 3.55 | 2200 | |
| eam360 | 3.6 | 2960 | 8.6 | 5600 | |

注：如要求选配大扭矩，须加减速机，请来电咨询!

活塞式气动马达技术参数

| 型号 | 额定马力 (hp) | 额定转速(rpm) | 额定扭矩(n.m) | 耗气量(l/min) | 工作压力 |
|---------|-----------|-----------|-----------|------------|------|
| emh010 | 0.1 | 1100 | 0.64 | 180 | |
| emh015a | 0.15 | 1100 | 0.96 | 210 | |
| emh020 | 0.2 | 900 | 1.56 | 275 | |
| emh025 | 0.25 | 900 | 1.95 | 315 | |
| emh025a | 0.33 | 900 | 2.7 | 315 | |
| emh050 | 0.5 | 720 | 4.8 | 580 | |
| emh050a | 0.66 | 720 | 6.5 | 580 | |
| emh075 | 0.75 | 500 | 10.7 | 750 | |

注：如要求选配大扭矩，须加减速机，请来电咨询!

气动马达的特点：1、长时间工作不发热，使用寿命长，安全防爆，同时不受振动、高温、电磁、辐射等影响，粉尘等不利条件下均能正常工作。2、转速无级调节，调气压大小或进气量大小即可控制转速。3、有过载保护，当过载解除，立即可以重新正常运转，并不产生机件损坏等故障。可以长时间满载连续运转，温升较小。4、启动、停止迅速。可以带负荷启动。启动、停止迅速。5、能够正转也能反转。大多数气马达只要简单地用操纵阀来改变转向，且可以瞬时换向。在正反向转换时，冲击很小。气马达换向工作的一个主要优点是它具有几乎在瞬时可升到全速。叶片式气马达可以在不到一秒的时间内升至全速。利用操纵阀改变进气方向，便可实现正反转。实现正反转的时间

选购叶片式气动马达的建议：叶片式气动马达(叶片气动马达,叶片气马达,叶片马达)即对耗气量的要求比较大，特点是高转速，在高转速进行减速后其扭矩就很大了。

丽水市正威机械设备有限公司

联系人：金经理 虞小姐

电话：0578-2202882

传真：0578-2202882 (由总机转)

移动电话：138 6888 5997

qq客服：28924320

email邮箱：lszwjx@163.com 网址：www.lszwjx.com www.lszwjx.cn