


笔式硬度计

产品名称	笔式硬度计
公司名称	宁波科佳机电有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:DHT-300 试验力:- (N)
公司地址	鄞州区曙光北路1633号 (1-6)
联系电话	13958594847 18868927911

产品详情

型号	DHT-300	测量范围	HL180-960 HRC19.6-68.5 HRB13.5-100.0 HS31.9-99.6 HB30-680 HV80-999
试验力	- (N)	允许最大高度	- (mm)
重量	- (kg)		



技术参数：

测量范围	见表一
测量材料	钢、铸刚、合金工具钢、不锈钢和耐热钢、灰铸铁、球铁、铸铝合金、铜等
硬度制式	hl hrc hrb hs hb hv
示值误差	相对误差 $\pm 0.5\%$ (hl=800)，重复性0.8%
显示	112 × 64lcd点阵液晶，中文菜单操作,两种显示方式
存储记忆	顺序存储1250组测量数据；每组含8个测量点数据，每个点显示平均值、材料、方向、传感器、测量时间
数据阅读	可依次阅读已存入的测量数据
传输接口	usb接口，可与计算机相连接传输数据；可与蓝牙打印机连接
时钟	实时显示日期和时间
电源	3.7v充电锂电池，可连续工作不小于16小时
自动关机	无操作5分钟自动关机
外形尺寸	158mm × 41mm × 26mm
重量	120g(含电池)
工作湿度	-20 - +60