

常州安全措施全的工业快速卷帘门

产品名称	常州安全措施全的工业快速卷帘门
公司名称	苏州沃太物流设施有限公司
价格	15000.00/樘
规格参数	品牌:沃太 材质:钢 产地:江苏省苏州
公司地址	苏州市吴中区木渎镇刘庄路6号2幢（注册地址）
联系电话	17887216245

产品详情

常州安全措施全的工业快速卷帘门

【品牌】沃太VOTAL

【产品名称】车间快速门，工业快速门，PVC快速门，透明快速门。

【产品特点】与普通卷帘门相比，无论是从外观、环保还是安全上，都拥有相当的优势。沃太快速门可在其表面喷涂各种颜色及图案，更可覆膜上具有凹凸感的木纹、砂纹等，彰显高贵气质，明显提高公司车间整体档次。

一、沃太快速门技术参数：

1.动力性能：德国非瑞普进口品牌电机，功率可达1.75KW。具有断电制动，手动制动释放，制动电压可达220V。

2.控制系统：通过增量式旋转编码器、机械行程限位及绝对值编码器等方式精确定位。可外接多种辅助设备,并可与其他设备联动。控制系统：微电脑变频控制电箱（三菱cpu）。

3.安全措施：低压24VDC控制、红外线安全保护（或光幕）、防撞柱、透视窗、手动摇把、门帘运行警示灯闪烁或声音警示、压力气囊等。

4.防火级别：德国标准MZD/NBL难燃。

5.密封性能：底端装有弹性的PVC基布，可与不平坦的地面紧密贴合。门框滑道装有密封毛刷，可减少噪音及增加防尘、防虫效果。

6.抗风性能：此类产品主要适用于小面积（12M²内）门洞，外界风压或负压状况良好的中小型门洞、通道。抗风能力不强，小于3.5级风力。

二、车间快速门介绍：

- 1.透明视窗：透视窗中间带横向PVC透明视窗，厚度1.5mm，使人员车辆出入更安全。
- 2.抗风性能：抗风效果帘布衔接部位装有铝合金防风肋条，增加抗风效果。
- 3.安全装置门框下部安装红外线光电保护开关一对，门体下面停留人与物体时，门体不下落。
- 4.开启速度：1.5-0.8m/s（变频可调速）

三、快速门安装方式：

- 1.上滑道式：这种方法是指门扇经过导轨向上运动的财富门的装置方法。
- 2.分节上翻式：这类方法是指直门扇经由进程导轨向上并有分段转向流动的家当门的摆设方法。
- 3.蜿蜒提拔式：这种方法是指指门扇经由导航全部笔挺向上运动的产业门的摆设方法。
- 4.分层蜿蜒升职式：这类方法是指若干块门扇前后叠放并且经由导轨与传动体系使其分条理弯曲凹凸流动的快速门的装置方法。
- 5.旧规装置方法：这种方法是指指不需采纳分外方法而摆布侧摆设的横轨均为单根即能正常运行的分节上翻式财富门的装置方法且主要适用于门楣高度不小于600mm的洞口。