

快开锌合金洗衣机龙头/快开水嘴

产品名称	快开锌合金洗衣机龙头/快开水嘴
公司名称	上海永英洁具有限公司
价格	.00/个
规格参数	功能类别:多款供选 材质:锌合金 阀座直径:15
公司地址	上海市奉贤区南桥镇沪杭支路8号31幢104室(奉工)
联系电话	13801814602 13506964723

产品详情

功能类别	多款供选	材质	锌合金
阀座直径	15	工作温度	90
公称压力	0.8	规格	1/2
进出水管直径	15	品牌	yhsn
适用类型	其他		

款式多样化：

主体可选：全铜铸造/合金压铸

阀芯：1/2铜阀芯

把手：合金压铸

永英洁具公司(南安厂)座落于中国水暖之都“福建南安市”是一家生产水暖龙头、洁具配件、来样加工、等卫浴系列 配备有专门的技术人员,良好的加工和检测设施,训练有素的员工,为产品质量提供了可靠的保证,其产品畅销国内市场,出口多个国家和地区。

永英公司秉承着以诚信为本，质量求生存、以低价发展的经营理念。本着一切按客户要求而经营，为客户提供最完善的服务，我厂发展至今已有10几年的生产经验，每只水龙头出厂都百分百经过专业人才试水、试压，确保龙头滴水不漏。我厂欢迎广大同行、代理商、用户来厂考察指导，洽谈业务！让我们携手共进，真诚合作，共创美好未来。。

我们的联系方式：

上海永英洁具公司（南安水暖厂）

地址：福建省泉州市南安美林溪洲工业区65号。

电话：0595-86280115（座机）

手机：13506964723 陈（详细产品咨询请拨此号）

网上qq：312742887

e-mail：312742887@qq.com

旺旺id：shaohui1988

网址：www.shaohui1988.cn

【安装】

最好请有经验和有资质的专业人员进行施工安装。

龙头在安装前应将水管内残留的脏水、残渣、沙粒、杂质冲洗干净后，再安装龙头，以防止起泡阻塞或阀芯损坏、卡阻、堵塞和渗漏。

安装时，水龙头应尽量不要与硬物磕碰，不要将水泥、胶水等残留在表面，以免损坏表面镀层光泽。

【使用】 对任何种类的水嘴产品在使用时均无需在开关时使用过大的力，只需轻轻拧动或拨动即可，特别是不要把手柄当成扶手来支撑或使用。

配有软管的产品应注意使软管经常保持自然舒展状态，以免折断。浴缸龙头的莲蓬头金属软管应保持自然舒展状态，不用时不要将其盘绕在龙头上。同时，在使用或不用时，注意软管与阀体的接头处不要形成死角，以免折断或损伤软管。有时，一只水嘴各方面均较完美，但是有关闭后有滴水不停的感受。这时要看滴水的时间长短，是否滴水不停以及水滴的数量。滴出的水量相当于水源关闭后水嘴嘴口内的余水，是属正常现象。

【保养】

清洗表面：1、定期使用清洁剂擦洗去污，擦洗前先用清水冲净龙头表面并用软棉布抹干，再加上中性清洁剂轻轻擦拭，保持其表面清洁。2、切勿使用任何具有研磨作用的清洁剂、硬质布、纸巾或钢丝球、以及任何含酸性、粗糙的清洁剂或肥皂等物擦拭龙头表面。 滤网清洗：在使用一段时间后，如发现出水量减小，甚至出现热水器熄火的现象，则可在龙头的出水口处轻轻拧下筛网罩，在水龙头下用牙刷或小毛刷，刷洗滤网。清除杂质，一般都能恢复如初。

【温馨提示】

产品图片非统一比例式缩放与实物尺寸可能略有差异，请以实物尺寸为准。

产品图片由于后期处理和实物可能会有颜色偏差，请以实物颜色为准。

产品图片为形体展示，具体尺寸以实物为准。

详细产品信息参数获取请联系工作人员