

光宇蓄电池6-GFM-24参数报价光宇12v24ah

产品名称	光宇蓄电池6-GFM-24参数报价光宇12v24ah
公司名称	北京兴业荣达电源设备有限公司
价格	100.00/只
规格参数	品牌:光宇蓄电池 型号:6-GFM-24 产地:哈尔滨
公司地址	北京市昌平区回龙观西大街85号2层210
联系电话	17812191201 17812191201

产品详情

本公司是光宇COSLIGHT蓄电池（哈尔滨）有限公司授权代理商，享有“现货供应，金牌特价”的特权，是华北地区唯一享有特权机构，不仅价格享有优惠，而且长期保持现货供应，并有厂家精心培养的一条龙服务团队，因此，受到国内外数百家大型知名企业一致好评，建立了长期合作关系，本公司—光宇蓄电池代理商是您理想的选择！

光宇国际集团公司创建于1994年，1999年在香港联交所主版上市。集团在国内拥有哈尔滨光宇蓄电池股份有限公司、哈尔滨光宇电源股份有限公司等24家子公司，在海外拥有15家子公司或办事机构（欧洲、美国、俄罗斯、东南亚等）。集团被国家科技部认定为高新技术企业，设立有光宇博士后工作站和光宇研究院。集团2011年销售总额51.18亿元人民币，现有职工11000余人，资产总额62亿元人民币。

光宇蓄电池应用领域与分类：免维护无须补液；UPS不间断电源；内阻小，大电流放电性能好；消防备用电源；适应温度广；安全防护报警系统；自放电小；应急照明系统；使用寿命长；电力，邮电通信系统；荷电出厂，使用方便；电子仪器仪表；安全防爆；电动工具,电动玩具；独特配方，深放电恢复性能好；便携式电子设备；无游离电解液，侧倒仍能使用；摄影器材；产品通过CE,ROHS认证,所有电池太阳能、风能发电系统；符合国家标准。 巡逻自行车、红绿警示灯等。

光宇蓄电池性能参数：

性能指标推荐的最加值工作温度放电：-40 ~ 70 充电：-15 ~ 50 温度：23 ~ 27 浮充电压13.50V / 12V电池（25）最大充电电流 0.15C20均衡充电电压14.10V /

12V电池 (25) 最大交流纹波浮充电压波动 0.5%RMS或1.5%的P-P值 交流纹波电流 C/20 A
RMS储存期超过6个月后 (25) 需补充电配件 电池间连接排 / 电池架 / 出线端子

光宇蓄电池12V系列规格型号：

型号	额定电压 (V)	额定容量 (Ah)	尺寸 (mm)	重量 (kg)	端子	C20C1	长	宽	高	总高
6-GFM-2412241416512	6	24	122	41	14	16	51	2	2	2
517718010M66-GFM-3812382219616517617813.8M66-GFM-5012502825716617017618.2M66-GFM-651265373221	6	38	123	22	19	6	16	5	1	7
6717017522.5M66-GFM-8012804528817121622728.2M66-GFM-100121005637717421722733M66-GFM-120121206	6	80	128	04	52	8	17	1	2	7
840717421622739.8M66-GFM-150121508449720322524753.8M66-GFM-2001220011249725922424770M6	6	150	121	50	84	4	9	7	2	5