PCB动态力与应变传感器

产品名称	PCB动态力与应变传感器
公司名称	上海持承自动化设备有限公司
价格	449.00/个
规格参数	PCB:260系列 208C系列:200系列 美国:220系列
公司地址	上海市金山区吕巷镇干巷荣昌路318号3幢1018室
联系电话	021-59112701 13671506557

产品详情

应变式传感器在力的测量应用中往往具有较低的频率响应，不适合高频测量，而且其信号调节器和相关的布线比基于ICP技术的传感器仪器要复杂。 PCB公司生产的的压电石英力和应变测量传感器具有高频的动态力和应变测量的能力。典型的测量应用涉及包括动态和准静态力，如：拉压力，冲击力，脉冲力，反作用力等。在称重应用中，应变式载荷传感器是最适合。而对于动态力测试应用来讲，石英力传感器具有许多优点和独特的特性，使它成为动态力测量的最理想选择。

特点

●通用型设计

●环形，链型和冲击结构

●多轴向

●电荷输出/ICP传感器

●灵敏度高、尺寸小

材料和产品测试

●包装跌落试验

●产品耐久性研究

●碰撞实验

●断裂分析

●穿透力测试

●应力实验

●疲劳试验

三分量力传感

260系列

量程：4500-45

208C系列

带可移动式

量程：45N-22KN FS

冲击帽

分辨率：0.00045N

冲击力200系列

量程：45N-220KN FS