

# 批发供应气体保护焊机 上海焊威电气

产品名称	批发供应气体保护焊机 上海焊威电气
公司名称	上海焊威电气设备有限公司
价格	4700.00/台
规格参数	品牌:上海焊威电气 型号:NB-500K 控制方式:半自动
公司地址	上海市金山区漕泾镇东海村镇南2126号286室
联系电话	86 021 51097587/51095876 13563048980

## 产品详情

品牌	上海焊威电气	型号	NB-500K
控制方式	半自动	动力形式	二保焊
焊接原理	硅整流	作用原理	焊接各种金属
驱动形式	半自动	作用对象	金属
保护气体类型	其他	用途	气体保护
电流	直流	额定输入容量	27KVA
产品别名	气体保护焊	负载持续率	60%

控制回路采用集成电路，可靠性好。

送丝平稳，力矩大。

送丝机构与电源分体,可现实远距离焊接。

广泛适用于多种领域及操作现场。如：汽车、摩托车、钢结构、网架、建筑、造船、锅炉、压力容器、机械制造等制造及加工行业。

可进行全位置点焊、对焊、角焊、搭接焊。

主要技术参数:

型号	nb-250k	nb-350k	nb-500k
输入电压/频率 (v/hz)	3 ~ 380/50	3 ~ 380/50	3 ~ 380/50
额定输入容量(kva)	9	15	27
焊接电压(v)	14 ~ 34	18 ~ 40	22 ~ 52

电调节范围(a)	30 ~ 250	60 ~ 350	80 ~ 500
额定焊接电流(a)	250	350	500
额定负载持续率(%)	35	60	60
适用焊丝(mm)	0.8、 1.0	1.0、 1.2	1.0、 1.2、
外形尺寸(mm)	380 × 700 × 750	435 × 675 × 760	435 × 675 × 760
重量(kg)	75	85	145