

批发供应逆变气体保护/手工两用焊机

产品名称	批发供应逆变气体保护/手工两用焊机
公司名称	上海焊威电气设备有限公司
价格	7500.00/台
规格参数	品牌:上海焊威电气 型号:NBC-630 控制方式:自动
公司地址	上海市金山区漕泾镇东海村镇南2126号286室
联系电话	86 021 51097587/51095876 13563048980

产品详情

品牌	上海焊威电气	型号	NBC-630
控制方式	自动	动力形式	高周波
焊接原理	冷焊	作用原理	逆变
驱动形式	自动	作用对象	金属
频段	高频	保护气体类型	二氧化碳
用途	气体保护	电流	直流
额定输入容量	37KVA	产品别名	二保焊机
负载持续率	60%	气体延时	5秒

igbt逆变技术，电流型控制，质量可靠，性能稳定。 闭环反馈控制，恒压输出，抗网压波动能力强（ $\pm 15\%$ ）。 电子电抗器控制，焊接电弧稳定，飞溅小，熔池深，成型美观，焊接效率高。 起弧慢送丝，焊后削小球，保证引弧成功率。 体积小，重量轻，操作简单，经济实用。 显著减少的铜铁损，明显提高了焊机的整机效率，节能效果显著 焊接电压连续可调，与焊接电流达到精确匹配，焊接特性优良。 开关频率在声频以外，几乎消除了噪音污染。 拥有自保持/收弧功能操作方式，适合不同的焊接需求。

主要性能参数

型号项目	nbc-350	nbc-500	nbc-630
输入电源电压频率	三相380v $\pm 15\%$ 50/60hz	三相380v $\pm 15\%$ 50/60hz	三相380v $\pm 15\%$ 50/60hz
输入电流	18a	32 a	40a
额定输入电源容量	14 kva	25 kva	37kva
输出电流调节范围	50-320 a	60-500 a	60-630 a
输出电压调节范围	15-36 v	15-40 v	15-44 v
额定负载持续率	60%	60%	60%
功率因数	0.93	0.93	0.93
送丝速度	2-18 m / min	2-18 m / min	2-18 m / min

焊丝直径	0.8/1.0mm	1.0/1.2/1.6 mm	1.0/1.2/1.6 mm
主机重量	22 kg	40 kg	45 kg
主机外形尺寸	570 × 285 × 470 mm	650 × 300 × 620 mm	650 × 300 × 620 mm
外壳防护等级	ip21	ip21	ip21
适用板厚	0.5mm以上	1.0mm以上	1.0mm以上