

Z71Y-10C手动薄型闸阀Z71H手动耐磨闸阀

产品名称	Z71Y-10C手动薄型闸阀Z71H手动耐磨闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	700.00/台
规格参数	材质:不锈钢 性能:耐磨 型号:PZ73H/X/W-10
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

Z71Y-10C手动薄型闸阀Z71H-10C手动耐磨闸阀主要适用于火电厂干灰系统灰、渣的调节流量及启闭之用，也适用于矿山、石灰厂、水泥厂等有磨损、腐蚀的粉尘介质的启闭。本阀门具有密封性能好，耐高温，耐压强度高，启闭灵活，卡灰及积灰现象少，使用寿命长等优点。薄型闸阀产品主体采用铸钢、304不锈钢、石墨密封圈组合而成。适用温度 400 。执行机构公称压力0.4-0.6MPa，阀门公称压力1.0MPa。也可根据用户要求定制。

Z71Y-10C手动薄型闸阀Z71H-10C手动耐磨闸阀是一种具有轻型、结构简单小巧、密封性能可靠、使用寿命长、具有切断介质等优点，其密封原理是通过闸板在关闭到底时，闸板斜切面碰到阀体上的楔块使得闸板紧靠密封面起到密封效果，并且闸板底部的斜切面具有切断介质的功能，使得阀门不易受介质的堵塞卡阻。其结构可以做成硬密封、软密封，可以根据客户对密封要求选型。Z71Y-10C手动薄型闸阀Z71H-10C手动耐磨闸阀特点：1、可提升的闸板密封面，可刮除密封面上的粘着物，自动清除杂物；2、不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏；3、整体的不锈钢材质，可防止腐蚀破坏；4、短结构长度，可节省原料、安装空间，也有效支持管道强度；5、科学的上密封填料设计，使上密封安全有效，经久耐用；6、三角形的支架节省原材料，保证需要的力学性能；7、阀体上的导向块使闸板正确运动。挤压快保证闸板有效密封；8、阀体加强筋设计提高阀体强度；9、可任意选用驱动机构；