

户外led显示屏厂家 广州户外led显示屏 三彩户外显示屏

产品名称	户外led显示屏厂家 广州户外led显示屏 三彩户外显示屏
公司名称	深圳市三彩显示有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区石岩街道塘头社区塘头南岗第三工业园8栋二层（注册地址）
联系电话	15019479118

产品详情

显示屏P一般代表像素间距

显示屏P一般代表像素间距，而P后面的数值主要是指两个LED灯珠之间的距离，我们通常称为点间距。而且这个点间距数值越小，单位像素点越高，显示画面越清晰，越适合近距离观看，并且价格方面就越贵。

因此，对于户外全彩LED显示屏，距离很近，一般采用P4或P5，远一点的选用P6或P8，再远就用P10，所以要根据不同的场景不同的位置去确定要使用哪种型号的户外LED显示屏比较合适

户外P5全彩LED显示屏产品优点

P5LED显示屏贴片式SMD，能够使用全自动贴片机进行自动化贴片，户外led显示屏方案，生产效率高。全彩贴片式SMD显示屏模块的线路设计能够实现灯板和驱动板二合一，降低了成本，提高了可靠性，提升了生产效率。自动化贴片生产还能提高SMD在线路板上的垂直精度，克服了直插式椭圆LED在线路板上的垂直精度问题，从而保证了更好的光学效果。

户外P5LED显示屏不但在水平方向具有110°的广视角，在垂直方向也具有110°广视角，这在一些应用场所特别有优势。

红、绿、蓝椭圆形LED在不同角度三种亮度的匹配一致性是一项难度很高的指标，而全彩SMD因为设计

结构为三合一结构，红、绿、蓝三颗芯片全在一个支架碗杯之中，故在不同角度红、绿、蓝三种亮度的匹配一致性高度一致，从而使得户外全彩贴片式SMD显示屏在任意角度的亮度匹致一致性都很好，广州户外led显示屏，达到更好的色彩逼真效果。

- 1、选用高品质的LED晶片，角度大，平整度好，抗静电强亮度衰减低，波长稳定性高;
- 2、箱体设计的标准化，使同一箱体尺寸可适用于不同像素显示的要求，使广告屏安装更为方便。LED箱体更薄、更轻、节约了运输成本;
- 3、独特的防水箱体设计、符合IP65防护标准、可直接在户外安装使用;使用无风扇电源，箱体自然对流式散热，户外led显示屏厂家，节省大量电能，且安全环保;
- 4、LED显示屏可在全世界不同气候区使用，使用温度范围在-30 ~50 ，箱体具有良好的防潮耐腐蚀性能，因此产品甚至可在海边高湿度和高盐度的空气环境中使用;
- 5、LED户外显示屏亮度高于4500cd/m²，适用于不同的安装环境。在产品设计上，我们一直秉承节能环保的设计理念。并安装有多功能卡，可自行根据环境亮度来调整屏幕亮度;
- 6、支持远程无线和有线方式的集中控制管理，一个监控中心可以实现对多块LED广告屏的控制。支持烟，热，湿度监控;
- 7、LED视频控制系统不仅带有双备份系统，一旦发生故障，户外led显示屏价格，可以立即切换到备用系统，而且提供相关的维修备件，所有的备份都是模块化设计，便于售后维护

户外led显示屏厂家-广州户外led显示屏-三彩户外显示屏由深圳市三彩显示有限公司提供。行路致远，砥砺前行。深圳市三彩显示有限公司(www.sol-colour.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为显示设备具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司(www.enbon.cn)还是从事广东户外节能屏，深圳户外LED，广州LED显示屏的厂家，欢迎来电咨询。