

## Z73H、X-10C手动刀型闸阀

产品名称	Z73H、X-10C手动刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	650.00/台
规格参数	型号:PZ73f/W-10p 连接形式:对夹式, 法兰 性能:耐磨
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

## 产品详情

PZ73H、PZ73F、PZ73Y 手动刀型闸阀：Z73H、X、Y-10C手动刀型闸阀手动驱动、对夹式连接、明杆平行式刚性单闸板，阀座密封面为硬质合金与聚四氟乙烯，公称压力 PN10~16，阀体材料为碳素钢（PZ73H-10C/16C）、不锈钢（PZ73F-10P/16P PZ73Y-10P/16P），具有排渣功能的的闸阀。采用全圆形的通道设计，在刀板上端安装有聚四氟乙烯、刮泥器，聚胶脂或含Ni耐磨铸铁制成的耐磨折边锥体安装在刀闸阀的进口端，可在阀体四周设置多个冲洗口。刀板底端加工成刀刃，光洁度高，保证了良好的密封性。

### Z73H、X、Y-10C手动刀型闸阀产品特点

广泛满足造纸、纸浆工业、工业污水和城市污水处理、化工厂、飞灰处理、散状物料输送、食品饮料工业的使用要求及工作条件苛放慢的环境条件下。

技术参数  
 PZ73H、X、Y-10C手动刀型闸阀主要性能参数  
 型号 PN 工作压力 / MPa 适用温度 / 适用介质  
 PZ73F-10P/16P  
 PZ73Y-10P/16P

### Z73H、X、Y-10C手动刀型闸阀主要外形及连接尺寸(mm)

公称压力	DN	L	D2	D1	H	Z-M	Do	W(Kg)
1.0 MPa	50	48	100	125	285	4-M16	180	8
	65	48	120	145	298	4-M16	180	10
	80	51	135	160	315	4-M16	220	12
	100	51	155	180	365	8-M16	220	14

125	57	185	210	400	8-M16	230	22
150	57	210	240	475	8-M20	280	29
200	70	265	295	540	8-M20	360	38
250	70	320	350	630	12-M20	360	66
300	76	368	400	780	12-M20	400	100
350	76	428	460	885	16-M20	400	119