

热浸锌钢格栅生产厂家 安平亿鼎丝网 厂家支持按需定做

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 热浸锌钢格栅生产厂家 安平亿鼎丝网 厂家支持按需定做 |
| 公司名称 | 安平县亿鼎丝网制品有限公司 |
| 价格 | 94.00/平方米 |
| 规格参数 | 品牌:亿鼎丝网 产地:河北衡水安平 电话:13231883706 |
| 公司地址 | 安平县辛店村村西40米处 |
| 联系电话 | 13932827772 13231883706 |

产品详情

钢格栅又称钢格板或格栅板，是扁钢和扭钢焊接而成的。钢格栅经久耐用，相对于其他产品价格更实惠，其主要用途在电厂平台、停车场平台、检修平台、水沟盖和踏步板等方面。也用在环保设备和污水处理等方面，钢格栅被广泛应用于石油化工，电力，自来水，污水处理，港口码头，建筑修饰，造船，自走式停车场，市政工程，环卫工程等领域平台，走道，栈桥，沟盖，井盖，梯子，围栏等。

钢格栅又称格栅、钢格板或格栅板，是扁钢和扭钢焊接而成的。钢格栅经久耐用，相对于其他产品价格更实惠、其主要用途在电厂平台、停车场平台、检修平台、水沟盖和踏步板等方面。也用在环保设备和污水处理等方面，因他的优越性越来越多的被广泛采用。

格栅条间的空隙宽度可根据清除污物的方式和水泵的要求来设定，人工清除格栅间隙一般为16~25mm。沉砂池或沉淀池前的格栅一般采用15-30mm，最大为40mm。常用的机械清渣设备有三种，即链条式、移动式及钢丝绳牵引式格栅清污机。

按格栅条间距的大小不同，格栅分为粗格栅、中格栅和细格栅3类。按格栅的清渣方法，有人工格栅、机械格栅和水力清除格栅三种。按格栅构造特点不同可分为抓耙式、循环式、弧形、回转式、转鼓式、旋转式、齿耙式和阶梯式等多种形式。格栅设备一般用于污水处理的进水渠道上或提升泵站集水池的进口处，主要作用是去除污水中较大的悬浮或漂浮物，以减轻后续水处理工艺的处理负荷，并起到保护水泵、管道、仪表等作用。当拦截的栅渣量大于0.2m³/d时，一般采用机械清渣方式;栅渣量小于0.2m³/d时，可采用人工清渣方式，也可采用机械清渣方式。

钢格栅的应用在建筑施工、设计装潢、污水处理、工程应用等领域有广泛的用途。