

聚氨酯遇水膨胀止水胶检测报价

产品名称	聚氨酯遇水膨胀止水胶检测报价
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	26.00/支
规格参数	类型:膨胀止水胶 作用:遇水膨胀 型号:PJ400型
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

聚氨酯遇水膨胀止水胶浸水后的处理：

如果从聚氨酯遇水膨胀止水胶施工到下次浇注混凝土时间较长，请注意保护止水胶不要浸水。如果遇浸不引起水膨胀而使止水胶剥离，在浇注混凝土前必须加以修补。修补方法如下：先用钉子固定剥离的止水胶，除去积水；再除去剥离的止水胶，重新施工。

聚氨酯遇水膨胀止水胶注意事项：

聚氨酯遇水膨胀止水胶距混凝土边缘的距离不得小于100mm，距离太小其膨胀应力会导致混凝土胀裂。如需分次挤出止水胶时，其搭接长度不小于20mm。下一次混凝土浇筑时，振捣棒不能直接接触到聚氨酯遇水膨胀止水胶。聚氨酯遇水膨胀止水胶在施工的时候，一定要注意很多事项的，聚氨酯遇水膨胀止水胶距混凝土的距离不小于100mm，距离太小其膨胀力会导致混凝土胀裂。需分次挤出遇水膨胀单组份止水胶时，相邻聚氨酯遇水膨胀止水胶搭接长度不小于20mm，下一次混凝土浇筑时，振捣棒不得直接接触到聚氨酯遇水膨胀止水胶。

聚氨酯遇水膨胀止水胶主要特性：

聚氨酯遇水膨胀止水胶止水效果好具有橡胶的弹性止水和遇水后自身的体积膨胀止水的双重密封止水机理，能抗水压1.2Mpa；耐久性强、质量变化率低止水胶结构中含尿烷联结链，在长期时间内不会造成膨胀元流失，在常温下，使用寿命超过100年；聚氨酯遇水膨胀止水胶缓膨胀性好其7天的膨胀率占的膨胀率 50%（实测值可达39.3%），非常适用于潮湿多水的施工环境；施工便捷单组分、胶状物，可使用标准嵌缝胶施工枪；施工密贴 能牢固地粘贴在混凝土表面，而不论基面是否潮湿、光滑或粗糙。

聚氨酯遇水膨胀止水胶挤出断面，长度的确定，每支聚氨酯遇水膨胀止水胶600ml，聚氨酯遇水膨胀止水胶常用的挤出断面和长度如表，水头压力大的时候使用大断面，水头压力小的时候使用小断面。

