

柔性拖链动力电缆

产品名称	柔性拖链动力电缆
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司
价格	.00/米
规格参数	认证:CE/UL认证 材料:聚氨酯 护套:PUR
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18930108807 18930108807

产品详情

柔性拖链动力电缆用于大型机械设备的拖链系统、木工机械、机床加工设备、物流输送系统、起重机、机器人及机械手臂等快速移动场合；屏蔽对于电磁抗扰效果好。这种电缆适合于在多转换操作中数百万次弯曲循环的持续使用. 其耐切削和低粘附PUR护套保证了高使用寿命和效率。PUR外护套抗轻微撞击、防水解、抗菌、防臭氧、抗氧化、防酸、油、油脂、汽油、水和各种气候抗化学腐蚀。

柔性拖链电缆参数：

额定电压：: U₀/U 600/1000 V

测试电压 3000 V 符合 DIN VDE 0281 第2部分 HD 21.2

小弯曲半径：7,5 x d

抗辐射强度: 8 x 10⁷ cJ/kg

温度范围：固定铺设: -40/ 70 ° C；移动安装: 5/ 70 ° C

阻燃特性：阻燃和自熄

符合 IEC 60332-1-2 EN 60332-1-2

耐油性: 符合内部标准

柔性: 很好

耐油性：很好 TPU 符合 DIN VDE 0282 第10部分 HD 22.10

耐化学性：良好的耐酸, 碱, 溶剂, 液压油等性能

拖链动力电缆结构：

导体：多股超细精绞无氧铜丝，符合VDE0295CLASS 6标准

绝缘：特殊混合PVC绝缘

颜色： 0.5mm颜色表示,棕、黑、蓝、紫、粉红、橙

0.5mm黑色数字白色号码编号,3芯以上带有黄绿接地线（黄绿可选）

护套：特殊改性PVC护套

黑色(RAL9005)或灰色(RAL7001)

柔性拖链动力电缆+拖链动力电缆，柔性动力电缆，柔性拖链电缆，拖链柔性动力电缆