

# 手动带盖刀闸阀

产品名称	手动带盖刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	700.00/台
规格参数	型号:DMZ73X/H/F-1 材质:不锈钢 性能:零泄漏
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

## 产品详情

DMZ73X-10C手动暗杆带盖刀型闸阀、手动带盖刀闸阀采用金属对金属的硬密封，或采用金属对橡胶的软密封。在开启和关闭的过程中，闸板与密封面采用了特殊的设计，摩擦较少，经久耐用。

此种手动带盖刀闸阀的上密封突破了常规的密封形式，采用上盖结构，使得上密封由大面积的矩形密封改成了小面积的圆周密封，密封性能大大提高。在圆周密封的基础上，又采用了目前国际上先进的浮动密封改成了面积的圆周密封，密封性能大大提高。使得上密封达到了与管道同寿命的程度，从而整体上提高了阀门的使用寿命。

手动带盖刀闸阀如果在手轮顶部加装封套装置后，可以使阀门活动部件全部处于封闭状态，闸板和阀杆的丝杆传动不会因润滑油干枯而卡涩。特别适合在粉尘及干燥的恶劣环境中长期正常工作

手动带盖刀闸阀特点：体积小，重量轻，轻型节材，是污水、煤浆、糖浆、泥浆、空气、渣水混合物、供水、造纸、矿山等行业中的理想产品。

设计制造:JB/T8691-1998结构长度: GB/T15188.2-94法兰连接: GB/T9113.1-2000 JB/T79-94试验与验收: GB/T13927-92

公称压力：PN0.6-2.5Mpa工作温度：-29-1000 公称通径：DN50-2400mm连接方式：法兰，对夹，对焊材质：304，316，304L，316L，WCB等。

主要零部件材质：

阀体、上盖

碳钢、不锈钢

阀板

不锈钢

阀杆

密封圈

橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

主要性能规范：

公称压力

PN

壳体试验

1.5XPN

密封试验

1.1XPN

工作温度

橡胶 80 四氟密封 150 硬密封 425

适用介质

纸浆、污水、煤煤气等

手动带盖刀闸阀连接尺寸：

MPa

DN

L

D

D1

D2

N-M

1.0

50

43

160

125

100

4-M16

65

46

180

145

120

80

195

135

100

52

215

155

8-M16

125

56

245

210

185

150

280

240

8-M20

200

60

335

295

265

250

68

390

350

320

12-M20

300

78

440

400

368

350

500

460

428

16-M20

400

102

565

515

482

16-M22