

安徽嘉旺性价比高 小型冷库安装 合肥冷库

产品名称	安徽嘉旺性价比高 小型冷库安装 合肥冷库
公司名称	安徽嘉旺制冷设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市新站区天水路与皇藏玉路交叉口
联系电话	15156047947

产品详情

冷库制冷系统组成

完整的蒸气压缩式制冷系统应包括制冷剂循环系统、润滑油循环系统、融霜系统、冷却水循环系统以及载冷剂循环系统等。其中蒸气压缩式制冷系统的制冷剂循环系统由制冷压缩机、冷凝器、节流阀、蒸发器四个基本部分组成。为了使组合冷库中制冷系统的安全性、可靠性、经济性和操作的方便，系统还包括辅助设备、仪表、控制器件、阀门和管道等。

冷库选址的主要要求

- 1、必须符合集镇规划的坚求。低温冷库或综合性冷库，应选农集镇居住小区或住宅群地段的夏季小频率风向的上风侧和在集镇河流的下游地段。
- 2、冷藏库址必须保证有充裕的水源。其用水可取白汀、河或探井水源。农村集镇的小型冷库，在无天然水源时，也可采用集镇自来水作为冷却循环用水水源。
- 3、库址应选择在便于货源集中的集镇或其附近，并要求交通运输便利，使商品能及时调入和输出。
- 4、库址周围应有良好的卫生环境。不应选在有有害气体、烟雾、粉尘、臭气的工厂的夏季小频率风向的上风侧、和对地下水有行染的工厂的附近。

冷库安装——注意事项

- 1.施工把关不严格，“围护结构两侧设计温度差等于或大于5摄氏度时，合肥冷库，应在温度较高的一侧设置隔气层如果不严格执行将会对食品冷库的质量造成了影响。严格把好质量关，选用好的保温板（聚

氨酯)。

2、食品冷库设备的顶板不应堆放杂物，否则食品冷库板会变形而影响保温性能，应保持冷库周围通道畅通无阻，确保散热良好。冷库安装的位置应保持干燥、洁净、无易燃易爆物品、确保没有任何安全隐患。蒸发器前需预留一定的空隙以免影响制冷效果。

3、由于对食品冷库防潮隔气保温层的认识存在一些误区，从设计开始就对冷库的工作原理以及外部环境对冷库运行的影响存在糊涂认识，认为防水隔气层做与不做，蔬菜保鲜冷库，对食品冷库保温效果影响不大，更有甚者认为做与不做，冷藏冷库，选用什么材料做没有太大差别，因此设计这一关，把关不到位。

4、设计温度为-20℃左右的冷库，聚氨酯顶部和墙面150毫米，底部200毫米就可以了，由于聚氨酯本身防水性能好不需要再设隔气层。但是因为冷藏库围护结构中的聚氨酯绝热层在使用过程中逐步老化，我们需要在喷泡的墙面再加上波浪板围护起来。

安徽嘉旺性价比高(图)-小型冷库安装-合肥冷库由安徽嘉旺制冷设备有限公司提供。安徽嘉旺制冷设备有限公司(www.jwzlsb.com)实力雄厚，信誉可靠，在安徽合肥的行业专用设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领安徽嘉旺和您携手步入辉煌，共创美好未来！