

# 秉宏吊篮 镀锌电动吊篮 吉安电动吊篮

产品名称	秉宏吊篮 镀锌电动吊篮 吉安电动吊篮
公司名称	江西秉宏建设工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市新建区长堍工业园区采森路18号
联系电话	18879188995

## 产品详情

### 电动吊篮检修周期的规定和提升机使用要求

1.电动吊篮中的限位器，其的具体作用，是什么？此外，吊篮中的提升机，是否要行检查和调整，然后，才能来使用？

电动吊篮中的限位器，外墙电动吊篮施工方案，其的具体作用，主要是为控制电动吊篮应电路问题而引起的不能停止上升这一问题。而吊篮中的提升机，是一定要进行检查和调整工作，如果没有问题了，才能开始使用。

2.电动吊篮，其的检修时间，是否是固定的？

电动吊篮，其的检修时间，是为固定的，不过，在不同情况下，其检修周期，是不一样的，不可能完全一致。如果是连续使用，或是使用频繁的话，1到2个月应进行一次检修，而间隙使用的话，镀锌电动吊篮，是电动吊篮累计使用满300个小时，高处作业电动吊篮，进行一次检修。

3.目前在国内，电动吊篮的常用型号，是有哪几种？

目前在国内，电动吊篮的常用型号，是有ZLP630和ZLP800这两种。并且，要说明的是，这一数字，吉安电动吊篮，不包含吊篮篮框自重，只是说明了吊篮的载重量，所以，在这一点上，大家注意了，不能有错误认识。

### 建筑吊篮的使用优势

建筑吊篮 是一种能够替代传统脚手架，可减轻劳动强度，提高工作效率，并能够重复使用的新型高处作业设备。目前建筑吊篮的使用已经逐渐成为一种趋势，在高层多层建筑的外墙施工、幕墙安装、保温施工和维修清洗外墙等高出作业中得到广泛认可。

建筑吊篮一般分手动和电动两种。建筑吊篮作为施工外墙用吊篮，与外墙面满搭钢管脚手架相比，具有搭设速度快、节约大量脚手架材料、节省劳力、操作方便、灵活、技术经济效益较好等优点。

建筑吊篮在安装过程中，严格按照吊篮说明书的相关要求进行安装。建筑吊篮安全绳的强度和材料必须符合规范要求，转角部位按照要求做保护措施。建筑吊篮的超高限位、行程限位挡板、安全锁必须齐全有效，各项性能满足要求。高处作业人员必须按照要求正确佩戴安全防护用品；有高处作业的人员严禁从事高处作业。

### 建筑吊篮在施工中的自我保护方法

- 1) 建筑吊篮的超高限位、行程限位挡板、安全锁必须齐全有效，各项性能满足要求。
- 2) 高处作业人员必须按照要求正确佩戴安全防护用品；有高处作业的人员严禁从事高处作业。
- 3) 阵风超过六级、大雨、大雾等恶劣天气，严禁吊篮升空作业。
- 4) 安全锁在安装前必须进行检测合格，且必须保证安全锁齐全、有效，动作灵敏。
- 5) 钢丝绳的直径、绳卡数量、间距、方向严格按照使用说明书上的相关要求执行，严禁用吊篮钢丝绳做电焊机的接地线使用。
- 6) 对作业人员加强安全教育，增强作业人员的自我保护意识。吊篮操作人员必须经过培训合格后方上岗，吊篮必须由专人按照操作规程谨慎操作。施工人员必须在地面进出吊篮，严禁在空中进出吊篮。
- 7) 配重块数量必须满足要求（一般为 $2*20*25\text{kg}$ ），并且要将配重块固定牢固，防止人员随意挪动配重块。
- 8) 吊篮悬挑梁、前后座、吊篮平台在安装前要进行外观检查，发现有严重变形、锈蚀的，要按要求进行报废。在使用螺栓拼装时，必须选用符合要求的螺栓，并且要将螺栓连接牢固。
- 9) 建筑吊篮使用单位要严格执行巡检制度、专项检查制度，设专人负责。对吊篮的使用状态、人的行为等进行巡查，发现“三违”现象要及时制止。
- 10) 悬挂机构必须要有可靠的支撑点，前梁的外伸长度必须严格符合规范以及随机资料的相关要求，严禁随意接长使用。
- 11) 吊篮在安装过程中，严格按照吊篮说明书的相关要求进行安装。吊篮安全绳的强度和材料必须符合规范要求，转角部位按照要求做保护措施。

秉宏吊篮(图)-镀锌电动吊篮-吉安电动吊篮由江西秉宏建设工程有限公司提供。江西秉宏建设工程有限公司(www.sztjtc.com)是一家从事“吊篮，电动吊篮，高空吊篮，升降吊篮，外墙吊篮”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“秉宏吊篮，电动吊篮，高空吊篮，升降吊篮，外墙吊篮”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使秉宏吊篮在园林和高空作业机械中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。  
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！