

# 永州热镀锌护栏板 顺冠护栏 热镀锌护栏板生产商

产品名称	永州热镀锌护栏板 顺冠护栏 热镀锌护栏板生产商
公司名称	冠县顺冠交通设施有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东冠县工业园苏州路中段
联系电话	13969501156

## 产品详情

### 热镀锌护栏板

波形护栏应用：目前广泛应用于国内高速公路、一级、二级公路、省道、县道以及景区、乡村公路等。

波形护栏作用：安全防护、美化环境。

波形护栏价格区间：40元/延米——150元/延米不等，视具体规格而定。

波形护栏常用型号是Gr-A-4E。每1000米Gr-A-4E护栏构件用量分别为：波形板250张。立柱250根。柱帽250个。防阻块（或托架）250个。螺栓M16\*170，250套。M16\*42，热镀锌护栏板生产商，250套。M16\*35，2000套。

### 热镀锌护栏板

3、因为铬酸处理的作用是提高镀锌波形梁钢护栏的防腐能力，使护栏表面形成一层极薄的钝化层。但如果铬酸处理不良，有残留液，镀锌板表面会出现淡黄色带或污斑、花纹等。

4、我们还要注意矫直机有异物也会引起表面划伤、擦伤。

5、从镀锌锅中出来的带钢表面上有多余的锌液，这些多余的锌液要用气刀（喷射高压气体）吹掉，从而控制锌层厚度。气刀的气体压力、气刀与带钢的间距、带钢的速度等都会直接影响锌层的厚度。如果气刀供气不稳定或气刀压力不足会造成镀锌层堆积，即锌疙瘩、锌层不均匀。

6、镀锌钢护栏表面受潮或雨水漫入，在一定温度下，锌被氧化，产生白色粉末。产生白锈的表面其防腐能力大大降低，热镀锌波形护栏板立柱，影响使用。

波形护栏螺栓：螺栓直径为M16，长度有三种，分别为170mm（也可用150mm）、45mm(也可用42mm)、35mm，170mm长的螺栓为穿心螺栓，用于立柱与防阻块或者立柱与托架链接，永州热镀锌护栏板，45mm长的螺栓用于防阻块与波形板或托架与波形板链接，35mm长的螺栓用于波形板与波形板拼接。

波形护栏的螺栓按种类又分为防盗螺栓和普通螺栓。防盗螺栓细分为八角AB防盗螺栓和五角防盗螺栓，普通螺栓为六角不防盗螺栓。波形护栏的螺栓按材质分为Q235普通材质和45#钢高强级螺栓，热镀锌波形梁护栏板，其中45#钢高强级螺栓造价高，抗拉强度高，目前被部分应用于高速公路。部分工程的M16×35型号拼接螺栓也被要求采用45#钢高强级。

永州热镀锌护栏板-顺冠护栏-热镀锌护栏板生产商由冠县顺冠交通设施有限公司提供。冠县顺冠交通设施有限公司（[www.gxshunguan.com](http://www.gxshunguan.com)）实力雄厚，信誉可靠，在山东聊城的工业制品等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领顺冠护栏和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司（[www.boxinghuLan88.cn](http://www.boxinghuLan88.cn)）还是从事高速波形护栏板，公路波形护栏，波形护栏生产厂家的厂家，欢迎来电咨询。