

干式高压计量箱 组合式互感器 高压计量 10KV干式计量箱

产品名称	干式高压计量箱 组合式互感器 高压计量 10KV干式计量箱
公司名称	保定辰元电气设备制造有限公司
价格	500.00/台
规格参数	品牌:保定辰元 型号:10KV 产地:河北保定
公司地址	河北省保定市望都县职业技术教育中心内
联系电话	15511275107

产品详情

产品概述：

该产品为户外干式，是在两元件硅橡胶[高压计量箱](#)

的基础上改进开发的，适用于50Hz、6-10kV三相交流电力线路或配电变压器的计量或用电管理监督考核，尤其更适用线路三相负荷不平衡、差异较大的用户，提高了计量的准确度。在季节负荷变化较大的用户，可选择双变比计量箱，扩大计量负荷的范围。 本产品电压、电流互感器主体绝缘采用硅

橡胶材料密封浇注，硅橡胶材料以其优良的理化性能，逐步推广用在电力行业各种产品中，耐高温和耐低温，可在-60 - 200 正常使用，绝缘性能不变、不开裂、不老化、寿命长，硅橡胶化学性能指标稳定、无毒、无味、无污染、介电性能优良，该系列硅橡胶高压电能计量箱更适应高温、高寒、高湿地区恶劣的环境。产品特点：

1、本产品为三元件型，配备A、B、C相三只电流互感器，三只电压互感器，Y/YO - 12接线，额定二次电流5A，额定二次电压两种：100、100/ 3V，400、400/ 3V，配用三相四线有功和无功电能表，400、400/ 3V电压等级和低压电力系统一致，选择使用电表更为方便，也可使用三只220V单相电能表组合计算。 2、对于季节性负荷变化较大的电力用户，可选用双变比宽量程电能计量箱，不停电可在表箱内通过改变专用互感器端子盒连接片倒换变比。

3、计量表箱和组合互感器一体连接，组成连体电能计量箱，在柱上安装使用，也可以分别安装，柱上安装组合互感器，杆下安装计量表箱，中间用塑料铠装电缆连接。 4、为了加强防窃电能力，硅橡胶高压电能计量箱改进型采用从硅橡胶套管引出护套电力电缆，整体引出导体得以屏蔽，杜绝了在电流互感器一次侧短接窃电的弊病。型号释义：

主要技术标准：执行国家技术标准：GB1207-2006电压互感器

GB1208-2006电流互感器

GB17201-2007组合互感器主要技术参数：JLSG3-10电压部分技术参数

JLSG3-10电流部分技术参数

接线原理图：

注意事项：

- 1、安装时必须保证线路和计量箱相序一致。
- 2、计量箱前必须装配相应电压等级的避雷器。
- 3、注意检查二次接线回路，电压回路不能短路，电流回路不能开路。
- 4、[高压计量箱](#)（包括计量表箱）必须可靠接地。

使用条件：

- 1、安装场所：户外
- 2、环境温度：-40 - 80 ，湿度 90%
- 3、海拔：高度 2000米
- 4、无腐蚀、无易燃、无爆炸性气体环境

我公司主要经营变压器、箱式变压器、高低压计量产品、互感器、电力仪器仪表生产销售；电力线路及设备安装施工；电力线缆销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）