

阳离子聚丙烯酰胺在哪买 黑龙江阳离子聚丙烯酰胺 鑫绿净水

产品名称	阳离子聚丙烯酰胺在哪买 黑龙江阳离子聚丙烯酰胺 鑫绿净水
公司名称	巩义市鑫绿净水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市巩义市夹津口工业园
联系电话	18703850363

产品详情

阳离子聚丙烯酰胺

包装、贮运及注意事项：

粉状聚丙烯酰胺是在固体颗粒聚丙烯酰胺的基础上再次加工而成，产品形态如面粉一样细腻，采用25Kg衬塑编织袋或纸塑复合袋包装，也可根据用户要求包装。贮运时，注意防热、防潮，防止包装破损，干粉产品长期露置会吸潮结块。堆码层数不得超过20层。有效储存期为2年。它的反应时间也就是5秒左右就可以看到沉淀的效果，阳离子聚丙烯酰胺效果，所以说好多煤矿选择了洗煤专用絮凝剂的原因。阳离子聚丙烯酰胺

阳离子聚丙烯酰胺

聚丙烯酰胺使用注意事项

(1) 配制PAM水溶液时，应在搪瓷，黑龙江阳离子聚丙烯酰胺，镀锌，铝制或塑料桶内进行，不可在铁容器内配制和贮存。

(2) 溶解时，应注意将产品均匀的慢慢地加，入带搅拌和加热措施的溶解器中，应避免结固，溶液在适宜温度下配制，并应避免长时间过剧的机械剪切.建议搅拌器60—200转/min，否则会导致聚合物降解，影响使用效果。

(3) PAM水溶液应做到现用现配，阳离子聚丙烯酰胺厂家，当溶解液长时间放置，其性能将会视水质的情况而逐渐降低。

(4) 在对悬浊液添加絮凝剂水溶液之后，如果长时间激烈地进行搅拌的话，将会破坏已经形成的絮凝物。阳离子聚丙烯酰胺

粉末式的聚丙烯酰胺在使用时注意事项

1、粉状聚丙烯酰胺絮凝剂不能直接投加到处理系统中。使用前需要先将它溶解于水，用其水溶液去处理污水。

2、溶解粉状聚合物的水应是干净水（如自来水），不能是污水。常温的水即可，一般不需要加温。水温低于5℃时溶解很慢，水温提高溶解速度加快，但40℃以上会使聚合物加快降解，影响使用效果。一般自来水都适合于配制聚合物溶液。强酸、强碱、高含盐的水不适于用来配制。

3、聚合物溶液浓度的选择，一般建议为0.1%到0.3%，即1升水中加1到3克聚合物。阳离子聚丙烯酰胺

阳离子聚丙烯酰胺在哪买-黑龙江阳离子聚丙烯酰胺-鑫绿净水由巩义市鑫绿净水材料有限公司提供。巩义市鑫绿净水材料有限公司（www.gyxinlv.com）是水处理化学品的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在鑫绿净水领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创鑫绿净水更加美好的未来。