

厂家供应固体绝缘环网柜 XGN15-12环网柜

产品名称	厂家供应固体绝缘环网柜 XGN15-12环网柜
公司名称	江苏尔悦电力设备有限公司
价格	5000.00/套
规格参数	品牌:江苏尔悦 型号:XGN15-12 产地:江苏常州
公司地址	孟河镇小河工业开发区
联系电话	18168823297 15161116784

产品详情

XGN15-12交流高压金属封闭开关设备(SF6环网柜), 适用于额定电压12kV、额定电流630A环网供电系统中, 可配置六氟化硫负荷开关及组合电器、断路器(侧装VS1、VD4、HD4、EYV-12)、电流互感器、电压互感器、避雷器等电器元件, 具有外形美观、结构简洁、体积小、联锁可靠等特点。可广泛应用于城市电网的建设和改造, 适用于工矿企业、高层建筑、住宅小区、医院、学校、公园等配电系统中, 作为接受和分配电能之用, 主要用于环网供电和终端供电, 亦适于装入预装式变电站。

型号及含义

使用环境条件

环境最高温度不高于+40 , 最低不低于-35 , 日平均值不超过+35 ;

环境日平均相对湿度: 95%, 月平均相对湿度: 90% ;

海拔高度: 普通型 1000m, 高海拔型 4000m。

当上述使用环境条件不能满足使用要求时, 用户与制造厂协商。原文来源: <http://www.eryue.cn/Products/xgn1512jlg.html>

项目单位参数额定电压KV12额定电流A630短时工频受耐压相间和对地KV42断口48额定雷击冲击耐受电压相间和对地KV75断口85额定短时耐受电流KA20额定短时耐受电流持续时间S3额定峰值耐受电流KA50额定短时开断电流KA组合电器, 按熔断器参数额定关合电流50额定转移电流A1750接地回路短时耐受电流KA16接地回路额定短路耐受电流持续时间S1接地回路额定耐受峰值耐受电流KA40接地开关关合电流KA40外壳防护等级IP4X柜体尺寸柜宽mm375/500/750柜深mm916柜高mm1635/1885

