

气囊式低流量采样泵

产品名称	气囊式低流量采样泵
公司名称	北京林音科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市通州区永顺镇西马庄小区新区1号楼263号
联系电话	010-60535724 13810085380

产品详情

Sample ProTM

便携式泵是第一种专门开发的，具有低流量采样优点的，满足现场需求的便携式地下水采样泵。Sample ProTM

不仅能提供稳定的低流量，它还可以不需要工具很容易地进行拆卸，清洗简单和适应恶劣的现场环境。

不像其它许多便携式地下水采样泵，它可以低温运行并且可以由一个轻便的背负式控制器来操作。它没有高速的旋转部件，没有水样或马达发热，无需更换昂贵的马达。

Sample ProTM的可靠性和低维护使得它更为经济划算。其插栓式，扭开的设计使得它可以很容易在很短的时间内更换拉脱式的丢弃式气囊。紧凑的14.75”的长度可以让其放入一个桶中来进行清洗。但是，Sample ProTM的创新不仅仅就是这些。这个泵的管路连接为常规的压缩接头，或配备一个推入型端头就可以使经常被废弃的管道实现完善应用。Sample ProTM坚固的，全不锈钢的结构将经受得住艰苦环境的便携使用。这样简单但有效的设计避免了高的维护成本和其它泵的毁坏性故障。

技术参数：

泵型号

Sample ProTM3/4 in.

Sample ProTM1-3/4 in.

泵体材料

316不锈钢

316不锈钢

入口和排放外壳

303不锈钢

303不锈钢

气囊

聚乙烯或Teflon

聚乙烯或Teflon

O型圈

Viton

Viton

Teflon是DuPont的一个注册商标。 Viton是DuPont Dow Elastomers的一个注册商标

尺寸

直径

0.75 in. (19mm)

1.75 in. (47mm)

长度

10.75 in. (273mm)

含推入式接头

9.18 in. (233mm)

从泵底部到入口中心线

14.74 in. (375mm)

含迫紧式接头

16.5 in. (419mm)

12.1 in. (307mm)

重量

0.5 lbs. (0.23Kg)

4.23 lbs. (1.93Kg)

接头

推入式接头具316

不锈钢卡盘

推入式接头具316

气管

0.125 in. (3.2mm) 外径

0.25 in. (6.4mm) 外径

排放

0.25 in. (6.4mm) 外径

0.25 in. (6.4mm) 或0.375 in. (9.5mm) 外径

最大扬程

200 ft. (61m)

250 ft. (61m)

泵体积

0.33-0.50oz (10-15ml)

3.34oz (100ml)