

免拆模板设备生产线及生产线设备

产品名称	免拆模板设备生产线及生产线设备
公司名称	廊坊康洛机械设备有限公司
价格	160000.00/套
规格参数	品牌:康洛 型号:KL-58 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县九间房村
联系电话	13930633188

产品详情

免拆模板设备生产线及生产线设备

FS免拆外模板设备主要由电子计量装置、干粉砂浆搅拌机、料浆搅拌机、工作抬架、抹平装置、传送设备及切割机等组成。干粉砂浆搅拌机、料浆搅拌机采用自动配料、电子计量，自动化程度高，计量准确；成型设备具有结构设计合理、生产操作方便、成型周期短、生产效率高、产品质量好等特点。

经特种合金材料喷涂特氟龙处理，不沾膜，封口牢靠封口框架采用优质合金钢，框架不易变形全套高速，产品规格变换调整方便，操作简单具有人性化防护功能，防止误切包装物和保护操作者安全采用实心滚筒外套耐高温硅胶管式输送带，能承受较大重量的物体且不易磨损采用石英加热管，传热快，受热均匀，能效低，使用寿命长，取得最大能效比

建筑保温免拆模板是经工厂化预制，在现浇混凝土墙体施工中起外模板作用的复合保温板，由保温层、粘结层、保温过渡层、内（外）侧粘结加强层、加强肋及连接件等部分构成。在现场施工中，内侧浇筑混凝土，外侧做水泥砂浆抹面层，通过连接件将FSB建筑保温免拆模板及混凝土牢固连接在一起，实现保温与结构同步施工，达到了建筑保温与墙体同寿命的目的。适用于民用与工业建筑框架结构、框架-剪力墙结构、剪力墙结构的柱、梁、外墙、地下室顶板等外围护结构的保温工程。

建筑围护结构保温设计一般按一维稳态传热计算。一定厚度的单层匀质材料，当宽与高的尺寸比厚度大得多时，则通过平壁的热流可视为只有沿厚度一个方向，即一维传热，当平壁的内、外表面温度保持稳态时，则通过平壁的传热情况亦不会随时间变化，这种传热称一维稳态传热。

