EPS15KW三相AB签延时90minCAD图纸定做电池柜电源

产品名称	EPS15KW三相AB签延时90minCAD图纸定做电池柜电源
公司名称	戴熙（上海）电源科技有限公司
价格	9200.00/台
规格参数	型号:EPS15KW 品牌:戴克威尔 直流电压:192V
公司地址	上海市奉贤区奉浦工业区奉浦大道111号6楼3000室
联系电话	18366037535

产品详情

15,10)的范围内不允许EPS进入逆变器供电状态。要求EPS配置足够容量的电池组，以便在市电供电中断时，至少确保应急照明灯可以继续工作90min以上。

EPS中的充电器对电池组的最长充电时间小于24H，最大充电电流小于0.4V(A)在市电供电正常时，EPS是通过它的交流旁路向负载供电，原则上，它可以带具有各种不同功率因数的负载。然而，在市电供电中断或市电电压或频率超限时，则是有EPS中的逆变器来供电的。在此条件下，EPS的带载能力不仅需要考虑逆变器在不同功率因数值负载时的降额度输出特性。而且，还需要根据所使用的应急照明灯具的不同来选配EPS的输出功率和机型。在选配EPS时应注意以下几个问普通的应急照明灯具，由于应急照明的功耗是用有功功率P(KW)来标注的，而EPS逆变器的输出功率是用功率因数cosφ=0.8（滞后）时的视在功率S（KVA）来标注的所以,实际选用EPS的满载输出功率应为:S=P/0.8。应急照明灯具为高压气体灯时（例：高压钠灯，高压钯灯等），宜选用切换时间小于20ms的EPS产品。这是因为，如果对高压气体灯的供电中断时间超过20ms，就有可能致使气体灯中的放电电弧“ 熄灭或中断 ”。一旦发生放点电弧中断现象，即使马上恢复供电也可能导致长达数分钟的灯具熄灭现象发生。这是因为它需要足够长时间来重新预热高压气体灯中灯丝的缘故，显然，对于大型体育馆和演出场地的照明系统来是