

诱导风机 诱导风机定额 卓源

产品名称	诱导风机 诱导风机定额 卓源
公司名称	山东卓源空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城鲁权屯工业园
联系电话	18653427792

产品详情

诱导风机布置要点

诱导通风又叫做贯流式通风，所以在布置风机位置的时候的关键是保证气流组织的饱满，能够像灌堂风一样向前推进，诱导风机，要求在每个节点上完成通风的接力，从而将空气一步步推向主排风机，完成一次完整的换气过程。

所以在布置风机的时候需要考虑到风机本身的风量和出口风速的大小，保证接力时的末端风速不低于0.5米/秒，诱导风机定额，从而计算出每个节点间的距离；还有就是采用3台风机叠加的方法，什么是诱导风机，在主流场（一般是车道）上放置一台风机，在同一节点上的辅道上放置两台风机，从而达到三台风机叠加的效果，叠加角度和位置都是需要计算的。

诱导风机根据用户不同的需要可分为两种类型，诱导风机作用，即YDF-A系列管道式诱导风机和YDF-B系列多风机式诱导风机，管道式诱导风机由高压风机、小口径螺旋风管和喷嘴组成；多风机式诱导风机由台超薄型风机和喷嘴组成。传统的地下车库通风均采用在库内布置低速风管送排风系统，其缺点是：风管断面尺寸较大，气体往往会聚集在远离空气气流的死角处；车库净高普通较低，采用低速风管有压迫感；安装工作量大，投资较高；运行费用高。同时有的建筑由于其本身特点风管根本无法安装。诱导风机已成为欧美、日本等工业发达国家的停车场、各种仓库、体育场以及车间等大空间广泛应用的一种通风设备。该通风设备已被做为一种常规地下停车场通风方式，并将其纳入建筑设备设计规范，正在逐步推广和普及。

随着我国改革步伐的加快，全国各大中城市中小型汽车的数量在飞速增长。地下停车库已成为建筑群体中不可少的一部分。而地下停车库的通风方式决定了地下停车库的投资成本及平时的运行费用。从而直接影响到整个建筑的总投资。如何才能在不提高层高的前提下，合理布置地下车库的送排风系统。以达到满意的通风效果？我公司引进了国外先进的产品技术，开发设计和制造出无风管诱导风机。无风管诱

导风机系统为我们提供了地下停车库通风系统方案。该产品亦可用于仓库、车间、体育馆、会展中心、书库等处的空调送风。

诱导风机-诱导风机定额-卓源(诚信商家)由山东卓源空调设备有限公司提供。山东卓源空调设备有限公司(www.sdzytf.com)为客户提供“空调设备、排烟风机、边墙风机、风阀、风口等”等业务,公司拥有“卓源”等品牌。专注于风机、排风设备等行业,在山东德州有较高知名度。欢迎来电垂询,联系人:穴经理。