多媒体教学有源音箱主副一对音箱

产品名称	多媒体教学有源音箱主副一对音箱
公司名称	深圳市迪仕普音视科技有限公司
价格	50.00/套
规格参数	教学有源音箱:45X30X30CM 教室有源音箱:50X30X45CM 有源壁挂音箱:60X34X20CM
公司地址	深圳市宝安区西乡街道银田工业区B10栋 http://ygdspyx.com
联系电话	1341-0120973 15712181075

产品详情

多媒体教学有源音箱主副一对音箱深圳市索想伟业科技有限公司多媒体教学有源音箱主副一对音箱生产厂家，多媒体有源音箱，教学有源音箱，多媒体教室有源壁挂音箱，IP网络2.4G蓝牙多媒体教室有源音响,2.5G无线有源音箱，多媒体教室有源壁挂音箱/会议有源音箱厂家价格广泛应用于教室、会议室、酒店客房（接电视机音频信号 也可用我厂有源吸顶扬声器）、广场、公园、机场等。我厂还可以定制定时播放编程有源音柱等，欢迎来电咨询 ：专业生产有源壁挂音箱的生产厂家：先做人后做事。互利共赢是长久之道。客户至上，希望我们的产品有机会为您带来丰厚的利润！珍惜任何一次和客户真诚沟通的机会热忱为每位客户服务！

多媒体教学有源音箱主副一对音箱产品介绍：

主副一对是一个主音箱一个副音箱，主音箱内置功放左右声道输入，接AC220V市电，一般用于教室，投影机，教学一体机，在教室左右各挂一个音箱。人耳能听到的频率是20Hz----20KHz。2.0音箱两个音箱是全频段音箱单元。2.1是把这个频段分开发出。即两个高音单元加多出一个发出低频段的音箱单元。也就是整个频段的0.1段频率。所以加上这个0.1就是2.1了。这样听起更有层次。多媒体教学有源音箱

型号：DSP-620WAC

6.5寸全频喇叭+2寸高音喇叭

塑料外壳，钢网，凸面，高保真喇叭

额定功率:20W＋20W

输入电压:AC220V

多媒体教学有源音箱主副一对音箱有源壁挂音箱原理：

音箱的种类有很多种，那么有源壁挂音箱、壁挂有源音箱音响。是什么意思呢？这个问题很简单，自带外接 220V-50HZ的就是有源的，没有带外接电源的就是无源的，有源指的就是自带功放板的，用有源的就可以不用功放，有音源设备就可以直接播放音乐。 有源音箱又称为“ 主动式音箱 ”。通常是指带有功率放大器的音箱，如多媒体电脑音箱、有源超低音箱，以及一些新型的家庭影院有源音箱等。有源音箱由于内置了功放电路，使用者不必考虑与放大器匹配的问题，同时也便于用较低电平的音频信号直接驱动。此外，还有一些专业用内置功放电路的音箱和采用内置电子分频电路和放大器的电子分频音箱也可归入有源音箱范畴。比如常见的（壁挂音箱，有源壁挂音箱，音柱，壁挂有源音箱音响，防水音柱，有源防水音柱等。）其作用是把音频电能转换成相应的声能，并把它辐射到空间去。也比如是壁挂有源音箱音响，防水音柱，一个很直观的画面，它是长方形的，是立体的所以叫做音柱，壁挂有源音箱音响是用在没有功放设备的情况下的设备，它和防水音柱一个道理，防水音柱

多媒体教学有源音箱主副一对音箱有源音箱音响规格及参数：

1：输入灵敏度：350MV

2：输出功率10W，20W，30W，40W

3:失真度：0.01%

4:信噪比90DB

5:频率响应：20HZ—20KHZ

6:无信号自动断电，有信号自动开启

7:外形一样；功率和高度成正比；

功率: 10W，20W，30W，40W(THD=10%)

扬声器单元: 51mm×2＋102mm

频率响应: 超重低音 20Hz - 150Hz 左右声道 150Hz - 20KHz

外形尺寸: 68(W) ×90(D) ×160(H)mm

155(W) ×218(D) ×214(H)mm可根据客户需求定制

分离度: ≥ 40dB

信噪比： ≥ 70dB

净重: 2Kg

电源: 220V - 50Hz交流电源

芯片 : 2025*2

多媒体教学有源音箱主副一对音箱特点：

有源音箱主箱还可以扩展设计了U盘和SD卡插口，支持读卡器功能，兼容MP3/WMA格式，最大支持32G内存卡，让你的聆听更加多元化；时尚典雅的外观摆放在桌面上还可以很好的融入到家居环境当中。共有8个颜色，跟渲染图相比真机的调色功力还有待加强，可以做的更光亮一些。现在的色彩还是显得有些暗。音箱的体积和一本小型词典差不多，封皮采用了仿皮工艺。

我厂主要研发生产系列：《防爆号角》《IP网络广播》《数控智能广播 》
《太阳能无线调频IP广播》有源吸顶喇叭》《有源壁挂音箱》 有源防水音柱》《无线蓝牙音箱》
《2.4G无线教学音箱》