

福州环氧地坪漆|福州环氧地坪漆报价|福州威斯伯地坪漆

产品名称	福州环氧地坪漆 福州环氧地坪漆报价 福州威斯伯地坪漆
公司名称	福州威斯伯化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省福州市晋安区福新东路137-20#鸿利金邦工业漆
联系电话	13305910662 13305910662

产品详情

地坪漆的主要成分基料是什么呢？地坪漆主要的基料大致可以分为两种：一种是聚氨脂树脂，一种就是我们熟悉的环氧树脂。聚氨酯树脂是由异、环氧树脂、聚酯、聚醚、含羟基热塑性高聚物、醋痠丁痠纤维等按照一定比例制作而成的聚氨酯涂料；比如HDI与含B羟的聚痠树脂调配而出的是的地坪涂料基料，造价不菲。环氧树脂：一般在使用无缝地面或者水如下外面涂料上面的主要基料。次要成膜物质指的是构成涂膜的重要组成部分，但是它又不能离开主要成膜物质单独成涂膜，这种成分就是在涂料中使用颜料，让其特性变得更加柔和强悍！

地坪漆是目前比较不错的基面装饰材料，它是一种耐磨、强度高、装饰美观的产品，对于基面有着很好的保护作用 and 装饰作用。根据使用的类别环氧地坪漆可以分为防静电、防腐、防滑等等类别，分别用于不同需求的工业厂房和生活环境。

质量差的地坪漆一般含有的树脂量非常低，完工以后没有光泽、不耐磨、脱粉等等，福州环氧地坪漆多少钱，用手去摸就能够感觉到粉末，福州环氧地坪漆，整个感觉不饱满，美观度差。由于加入大量的滑石粉等材料，福州环氧地坪漆哪家好，整体的遮盖率低，附着力差，福州环氧地坪漆报价，非常容易起皮。这些可以在涂抹的时候可以看到，因为漆料会表现很粘稠。

自流平地坪漆怎么施工

1.素地处理：清洗地面污渍、油漆，视素地状况打磨、除尘、清洁地面。

2.环氧底漆：采用渗透性及附着力特强的环氧透明底漆滚涂一道，增强地面对环氧地坪的附着力。

施工要点：施工前需保持干净，如有杂物粘附需清除；依照正确比例将主剂及固化剂混合，充分搅拌；

需视地面情况调整适当粘度；混合完成材料需4小时以内施工完成；底涂层干透时间约4小时以上。